

EPS电源90KW/90KVA 30min60min90min

产品名称	EPS电源90KW/90KVA 30min60min90min
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:90KW 产地:内蒙
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

三相EPS消防电源由蓄电池组、IPM智能模块、充电器、主控板、液晶(LCD)显示屏、电流/电压/温度等检测电路、互锁切换电路、报警电路等组成

FEPS-D三相消防应急电源主要有2.2KW、3.7KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、90KW、110W等多种消防应急电源规格。如有特殊要求,请与我们联系,我们可另外设计,满足您的技术要求。

3、寿命长,主机寿命20年以上;

7、智能电池充电管理功能,可实现均浮充自动转换,有效延长电池寿命;

三相应急电源技术参数表

三相EPS消防电源技术参数表

型号	D-2.2~18.5KW-S	
输入电压	380V ± 20%	输入频率
输出电压	220V ± 3%	输出波形
输出频率	50HZ ± 0.1%	输出过载能力
波形失真率(THD)	线性负载 1%	软起时间
切换时间	0.25S	备用时间
供电效率	市电供电时 100%, 应急时 90%	环境温度

噪音	电网有电时，禁置无噪音；逆变供电时 55dB	相对湿度
海拔高度	2000米以下	

<p class="btitle" style="border-width: medium medium 1px; border-style: none none dashed; border-color: currentColor currentColor rgb(225, 225, 225); padding: 0px 0px 10px; color: rgb(16, 133, 211); font-family:; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" width="268" p="" 255);="" 255,="" rgb(255,="" none;="" sans-serif;="" hei",="" micro="" "wenquanyi="" sc",="" "heiti="" gb",="" sans="" "hiragino="" "pingfang="" yahei",="" "microsoft="" tahoma,="" arial,="" helvetica,="" neue",="" helvetica="" wenquanyi="" heiti="" hiragino="" pingfang="" microsoft="" height="30" td="" tr="" tbody="" cellspacing="1" table="">电池容量参考表

型号规格	电池节数	额定电压	***放电电流	满载情况下满足电池使用时间T(H)	
				T=0.5	T=1.0
2.2KW	8节	96V	27.5A	14AH/C	33
3.7KW	8节	96V	46.2A	28AH/C	50
5.5KW	16节	192V	34.4A	18AH/C	40
7.5KW	16节	192V	46.8A	28AH/C	50
11KW	18节	216V	41.6A	24AH/C	45
15KW	18节	216V	62.5A	33AH/C	70
18.5KW	27节	324V	58.7A	33AH/C	65
22KW	27节	324V	68.7A	40AH/C	75
30KW	27节	324V	75.0A	40AH/C	80
37KW	27节	324V	77.1A	40AH/C	90
45KW	27节	324V	70.3A	40AH/C	80
55KW	40节	480V	85.9A	50AH/C	100
75KW	40节	480V	93.7A	50AH/C	100
90KW	40节	480V	93.7A	50AH/C	100
110KW	40节	480V	91.6A	50AH/C	100