

BZCZP-150F防爆电磁阀

产品名称	BZCZP-150F防爆电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZCZP-150F 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

作为上海欣一阀门有限公司旗下的产品之一，BZCZP-150F防爆电磁阀以其出色的性能和可靠的品质受到了众多用户的青睐。这款防爆电磁阀具有如下特点和优势：

品牌：上海欣一

型号：BZCZP-150F

材质：铸钢

，该防爆电磁阀背靠上海欣一品牌，这是一个历史悠久、信誉良好的阀门品牌。作为一家在阀门行业具有多年经验的公司，上海欣一一直以来致力于研发和生产高品质的阀门产品。

，BZCZP-150F型号的防爆电磁阀是目前市场上最先进的阀门之一。它采用了先进的电磁控制技术，具有快速开关和可靠关断的特点。无论在高压、高温、强腐蚀等恶劣环境下，都能够稳定运行，并确保介质的流通。

另外，铸钢材质的选择使得这款防爆电磁阀更加耐用和可靠。铸钢是一种具有良好机械性能和耐腐蚀性的材料，能够在各种恶劣工况下保持稳定性能。

此外，我们还采用了先进的工艺和质量管理体系，确保每一只BZCZP-150F防爆电磁阀都能达到客户的严格要求。我们严格遵守ISO9001质量管理体系，并进行了多项严格的质量检测和性能测试，确保产品的可靠性。

BZCZP-150F防爆电磁阀的应用广泛，从石油化工、冶金、电力、制药等行业都可以看到它的身影。它被广泛用于管道的控制和调节工作，能够实现介质的自动开关和流量控制。

结构特点

电磁间接先导膜片式操作结构当自动控制时：本阀不受蒸汽准凝水影响；介质流体温度可达200℃；主阀芯采用特种材料，耐磨损；阀芯利用流体润滑作用，减少磨损；本阀采用先导式结构适用于大口径系列。

适用范围

适用过热蒸汽、高温油、热水、水、空气等，广泛应用于蒸汽加热器、干燥器、石油化工、制药、食品、水泥制品和环保等部门的自控系统。

技术参数

参数/型号

ZCZP-1

ZCZP-2

工作介质

常温液体气体等

调温液体、气体等

介质温度(℃)

60

220

电源电压

AC220V其余规格可作特殊订货

工作压力(MPa)

0.04 ~ 1.6

0.1 ~ 1.6

公称通径(mm)

40

50

65

100

125

150

200

250

300

350

功率

24W

50VA

阀体材质

黄铜和不锈钢

铸钢和不锈钢

流量系数(Kv)

按JB/T7352-94规定

安装尺寸

公称通径DN

内螺纹连接

法兰连接

内螺纹

外形尺寸

外形尺寸

法兰尺寸

G

H

L

H

L

D

D1

D2

n-d

b

f

40

11/2

200

145

244

141

150

110

84

4-- 18

18

3

50

2

210

160

250

158

165

125

94

4-- 18

20

3

65

260

290

185

145

118

4-- 18

20

3

80

260

310

200

160

132

8- 18

20

3

100

290

350

220

180

156

8- 18

22

3

125

365

400

250

210

184

8- 18

22

3

150

400

480

285

240

211

8- 18

24

3

200

443

600

340

295

266

8- 18

24

3

250

493

750

395

350

319

12- 26

26

4

300

549

850

445

400

370

12- 26

28

4

350

600

980

520

470

429

16- 26

30

4

, BZCZP-150F防爆电磁阀以上海欣一的品牌背书, 具有先进的技术和可靠的性能。无论是在控制液体、气体还是其他介质的运行过程中, 这款阀门都能够发挥出色的作用。如果您正在寻找一款高品质、可靠性强的防爆电磁阀, 我们推荐您选择上海欣一品牌的BZCZP-150F型号, 它将成为您的zuijia选择。