

RS7528工业级4千兆+24百兆机架式网管型电力安全网安交换机IEC61850电力

| | |
|------|--|
| 产品名称 | RS7528工业级4千兆+24百兆机架式网管型电力安全网安交换机IEC61850电力 |
| 公司名称 | 上海罗杰康通信有限公司 |
| 价格 | 10000.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉金路559号2幢 |
| 联系电话 | 18930814694 |

产品详情

产品概述

RS7528机架式千兆网管型工业以太网交换机，完全满足国家电网安全要求。RS7528提供24个百兆以太网光电可选接口，4个1000M SFP扩展槽，用于千兆上联或构筑千兆主干环网，具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。提供全线速无阻塞转发，提供全双工下的IEEE802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制，RS7528网管型以太网交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网，自愈时间小于20ms，为用户的网络安全提供有力的保障，支持对环路的自动检测和倒换。RS7528提供丰富的网管功能，支持MXS-ring快速环网，兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。目前该产品广泛应用于智能交通，能源风电，管廊隧道，智能变电站等工业恶劣环境。在电厂、并网变电站电力监控系统的安全区（或区）部署型网络安全监测装置，实现对网络安全事件的监视与管理。目前型网络安全监测装置可以实现对变电站及电厂涉网部分主机设备、网络设备、通用及专用安防设备的监视与告警，能够实时掌握变电站及电厂内部涉网主机的外设接入、网络设备接入、人员登录等安全事件。经过长期测试运行，设备状态稳定，满足了“内部介入有效遏制、安全风险有效管控”的安全防控目标

产品特点

登录成功：登陆交换机，通过管理平台能够查看登陆信息

退出登陆：退出登陆，通过管理平台能够查看退出信息

登陆失败：输入错误登陆信息，通过管理平台能够查看登陆失败事件

网口up：交换机网口接入设备，通过管理平台能够查看网口up信息记录

网口down：交换机网口网线拔出，通过管理平台能够查看网口down信息记录

配置变更：修改交换机配置，通过管理平台能够查看交换机配置变更事件记录

修改用户密码：修改交换机用户名密码，通过管理平台能够查看交换机用户名密码变更事件记录

用户操作信息：登录交换机，输入命令进行操作，通过管理平台能够查看交换机用户操作信息。

MAC绑定关系：修改MAC绑定关系，通过管理平台能够查看交换机网口MAC绑定关系