

MXEE8332T工业级三层32口万兆IEEE1588同步时钟交换机PTP交换机

产品名称	MXEE8332T工业级三层32口万兆IEEE1588同步时钟交换机PTP交换机
公司名称	上海罗杰康通信有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	18930814694

产品详情

产品概述

MXEE8332T系列机架式三层交换机是上海罗杰康通信技术有限公司为严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机，配置了24个10/100/1000M自适应电口，8个万兆SFP+扩展槽。MXEE8332T系列交换机提供丰富的功能：支持MXSring环网协议，支持基于硬件时间戳的IEEE1588v2，支持BC、P2P TC、E2E TC时钟模式，达到50ns定时精度，兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QoS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上，产品可提供了2路电源输入，可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u标准，IEEE 802.3ab，和IEEE 802.3x规范。MXEE8332T系列支持三层路由功能，组播路由，IPv6等功能，并支持Console、Telnet、Web多种管理方式，为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。

产品特点

最大支持24个10/100/1000M自适应电口，8个万兆SFP+扩展槽

支持硬件时间戳IEEE1588v2

支持MXSring快速环网（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议

支持ACL对L2-L4层数据进行过滤

支持QoS，基于端口的流量监管，WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p

支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP

支持IP组播PIM-SM、PIM-DM

支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6

满足工业4级电磁兼容性，IP40等级，无风扇设计