

# 不锈钢护膜液

产品名称	不锈钢护膜液
公司名称	滕州市顺华工贸有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省枣庄滕州市经济开发区益康大道768号
联系电话	86-06325992888 15589219799

## 产品详情

不锈钢护膜液山东---滕州市顺华工贸有限公司

电话06325992888 qq2426959516

公司主营：不锈钢酸洗钝化膏/液. 焊渣清除剂/液. 铝脱脂剂 .焊接防飞溅剂/液. 磷化液. 不锈钢护膜液. 电解抛光液. 氢氟酸钝化凝胶剂.

不锈钢护膜液

<http://www.sdhw777.com/>

### 一 产品用途

主要用于不锈钢、黑色金属、有色金属制品的保护与上光，避免大气、酸碱和手印污染，同样适用于封存防锈、室外防锈。

## 二 性能特点

防锈性能优异，防锈水平远远超过钝化抗锈水平；

可有效解决不锈钢抗污染性能差的问题，并赋予其优异的抗指纹性能、自洁性能。使不锈钢表面容易清洗；

牢固持久的化学钝化、物理双重保护膜，具有极佳的耐侯性，不易起皮、粉化，遇水不易泛白；

本品不含有6价重金属铬离子，可完全代替不锈钢钝化工艺，杜绝3价铬离子、6价铬离子对环境的污染。中性产品，无酸性腐蚀物质，减少了施工的腐蚀危险性；

可常温自干，表干快，附着力强。单组分产品，无需烘烤，施工方便；

膜层薄且透明光亮，外观装饰性能优异，不粘手印、不粘灰尘、手感细腻。

## 三 理化指标

项目	指标
外观	无色至微淡黄色液体
比重	大于0.80
气味	微有愉快气味
粘度(25 涂-4, s)	大于10s
表干时间	10min—2h
实干时间	24h
完全固化	7d

附着力	0-2级
硬度	hb—2h
1升液体涂装面积	约20平方米

#### 四 使用方法

- 1、根据各种加工工艺的要求，可采用多种不同形式的涂油方法（如刷涂、喷涂、浸涂等）。特殊需要可涂两遍以上。
- 2、如喷涂，推荐风压：3-4公斤力（0.3-0.4兆帕）；喷枪孔径0.5-1.0mm。
- 3、原液使用，如稀释，请配合“顺华牌-护膜液专用稀释剂”使用。
- 4、本品表干时间：10分钟-2小时，实干时间：24小时以上；本品1升可以施工大约20平方米。

#### 五 注意事项

- 1、初次使用，先在局部小面积试用，效果满意后，再大面积使用；
- 2、避开雨天或高湿天气施工，禁止带水操作；
- 3、除油、除锈、除杂应彻底，确保工件表面洁净干燥，且无酸性残留物；
- 4、涂装24小时内，严禁触摸或碰撞，严禁接触水及其它异物；
- 5、勿让儿童接触，勿食勿饮，施工时保持通风良好。本品易燃，避开火源施工；