

长沙离子接地极克雷安牌厂家低价促销

产品名称	长沙离子接地极克雷安牌厂家低价促销
公司名称	泊头市克雷安防雷器材有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市和平街78号
联系电话	86-03178349587 18713765028

产品详情

长沙离子接地极克雷安牌厂家低价促销

离子接地极施工说明：1钻孔，在选好施工场地钻出 155mmx3155mm垂直地面的孔洞。2配制填充剂，在容积大于150l的容器内放入50kg淡水，加入引发剂，搅拌至全部溶解，加入增效离子填充剂，搅拌至糊状。3植入接地极，拆开接地极两端密封胶带，将1：4配制好的填充剂填入孔洞底部，将接地极植入孔洞中，接地极顶部与地平面平行；接地引出线，将其余填充剂填在接地极周围至接地极顶端100mm时止。盖上防护帽，测量接地电阻，用土壤填盖防护帽周围，帽顶高出地面100mm。

离子接地极安装方式：水平安装 垂直安装 离子接地极注意事项：钻孔不宜大于155mm，以免填充剂填充不足；盖防护帽时注意棒上的通气孔不得被泥土或填充剂堵塞，帽上通气孔在回填土之上，不得堵塞。当一套接地极达不到地阻要求时，可用二套或几套并联使用，棒与棒之间的间隔不宜小于5m。引出线宜采用95mm²多股铜线，引出线与接地极采用放热焊接进行连接。将安装完的离子接地棒电极用裸铜缆连接起来，形成主环，其连接点用放热焊接。对于其它wt-iga电极的安装重复第一至第五步即可。wt-iga按以上步骤安装完成後，即可投入使用。注意:避雷针的引下线必须直接接到wt-iga接地系统的接地主环上，其它设备的接地线则要求连接到接地主汇流排上。

您的满意就是我们的追求！欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系，我们将本着用最好的产品，为用户提供最好的服务为宗旨，竭诚为您服务！联系人：董经理 服务热线：18632765994 网址：<http://www.klafi.com/> 地址：河北省泊头市和平街78号