

# 聚氨酯保温板-外墙聚氨酯复合保温板厂家

产品名称	聚氨酯保温板-外墙聚氨酯复合保温板厂家
公司名称	廊坊隆坤新材料科技有限公司
价格	850.00/立方米
规格参数	规格:20-150mm 阻燃:离火自熄 密度: 35
公司地址	廊坊市广阳区天利得益商务中心1-1-2003室-2房间(注册地址)
联系电话	15132685955

## 产品详情

### 聚氨酯保温板

1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35 ~ 40kg/m<sup>3</sup>时，导热系数仅为0.018~0.024w/(m·k)，约相当于eps的一半，是所有保温材料中导热系数\*\*的。

2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在\*\*\*，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。

3、硬质聚氨酯防火，阻燃，\*\*\*。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温时才会出现分解：另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。

4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑

物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。

6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。

7、综合\*\*\*。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。

外墙聚氨酯保温板-阳光房聚氨酯复合保温板

产品用途：

硬质聚氨酯保温大板材可\*\*\*用于彩钢夹芯板、中央空调、建筑墙体材料、冷库、冷藏室、保温箱、化工罐体等领域。