

优质电动三片式球阀

产品名称	优质电动三片式球阀
公司名称	江苏诚一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市灌南县经济开发区
联系电话	86-051883887898 13851230690

产品详情

电动三片式球阀

概述

内螺纹连接球阀及对焊连接球阀分为整体式（一片式）、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊（bw）承插焊（sw），并均可带国际标准iso支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。

规格参数

公称通径		dn10~100mm		公称压力		pn1.6 2.5 4.0 6.4 31.5 mpa	
连接方式		内螺纹连接				对焊连接	
零件名称	阀体阀盖	wcb	cf8 (304)	cf8m(316)	wcb	cf8(304)	
	球体、阀杆	2cr13	0cr18ni9	0cr17ni12mo2	2cr13	0cr18ni9	
	密封圈、填料	增强聚四氟乙烯、对位聚苯					

适合 工况	适合介质	水、蒸汽、油品 等	硝酸等腐蚀性 介质	醋酸等腐蚀介质	水、蒸汽、 油品等	硝酸等腐蚀性介 质	水
	适合温度	-29 ~180 (增强聚四氟乙烯)、-29 ~300 (对位聚苯)					

技术性能参数

工作转角		0-90°
流量特性		二位开关型：全开或全闭式，调节型：近似等百分比
泄漏量 (q)		软密封：o泄漏符合ansi b16.104 5级 硬密封：10 ⁻⁴ × 阀的额定流量
允许压差		公称压力
电动执 行机构	型号	als系列、hq型、3810r系列、psq系列、qt或qb型
	电源电压	ac220v、ac380v、dc24v
	作用形式	开关型/调节型 (隔爆型)
调节型	输入信号	0 ~ 10ma、4 ~ 20ma、1-5vdc
	输出信号	0 ~ 10ma、4 ~ 20ma、1-5vdc
	基本误差	± 2.5%
	回差	± 2.5%
	死区	2%
	可调节比	250:1
开关型	电源电压	ac220v/ac380v/dc24v
	反馈信号	有源触点信号、无源触点信号

连接尺寸

--	--	--	--	--	--	--	--

g	d	b	h1	h	l1	l2	l3	执行机构选配
1/4	11.2	60	148	42	50	40	123	als-003
3/8	12.5	60	148	42	50	40	123	als-003
1/2	15	72	148	42	50	40	123	als-003
3/4	20	82	148	48.5	50	40	123	als-005
1	25	90	164	58.5	50	40	123	als-005
1-1/4	32	112	184	63	65	40	160	als-005
1-1/2	38	120	195	71	65	40	160	als-008
2	50	145	197.1	78	82	40	189	als-010
2-1/2	65	185	222.5	100	82	40	189	als-010
3	76	210	233	109	82	40	189	als-015
4	100	268	241	140	116	40	266	als-020

电动三片式球阀

以上信息由江苏诚一阀门有限公司提供，更多详情等登陆我公司网站<http://www.cncyv.com>
/或进入本产品详细页<http://www.cncyv.com/82.html>