

Cooper库柏气动马达|COOPER马达|COOPER库柏马达|COOPER#203|柱塞式马达

产品名称	Cooper库柏气动马达 COOPER马达 COOPER库柏马达 COOPER#203 柱塞式马达
公司名称	临德机电科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区2849室
联系电话	021-69899816 13311678629

产品详情

cooper库柏气动马达，美国进口，在轴向活塞式和径向活塞式领域是标杆产品。活塞式马达功率大，扭矩大，转速慢，噪音小等特点。cooper马达|cooper库柏马达|cooper|柱塞式马达广泛用于煤矿、石油、钢铁、造纸等行业。美国-cooper/库柏 径向活塞式气动马达（ma2/ma3/mb/me/mk/mm系列）新旧型号对照表 cooper/库柏 ma2系列活塞式气动马达

功率：1.12kw，1.5hp，扭矩范围：12-355nm，详细参数如下：ma2系列型号 转速 失速扭矩 启动扭矩 重量 耗气量 减速比 最大悬垂 负载 旧型号 新型号 最大功率时 自由 英制lbs nm ft.ibs. nm ibs. kg cfm m3/min lbs. kg 单向阀 73356aa7 ma2s356m 246 490 65 88 30 41 40 18.1 65 1.84 7.5:1 1700 771 73352aa5 ma2s352m 61 120 262 355 122 165 40 18.1 62 1.76 30.4:1 1700 771 可逆阀 73355aa9 ma2r355m 119 240 133 180 61 83 43 19.5 54 1.53 15.3:1 1700 771 73353aa3 ma2r353m 60 120 262 355 122 165 43 19.5 58 1.64 30.4:1 1700 771 无 阀 73404aa4 ma3w404m 119 240 133 180 61 83 43 19.5 54 1.53 15.3:1 1700 771 73403aa6 ma3w403m 60 120 262 355 122 165 43 19.5 58 1.64 30.4:1 1700 771 cooper/库柏 ma3系列活塞式气动马达

功率2.24kw，3hp，扭矩范围：33-797nm，详细参数如下：ma3系列型号 转速 失速扭矩 启动扭矩 重量 耗气量 减速比 最大悬垂 负载 旧型号 新型号 最大功率时 自由 英制lbs nm ft.ibs. nm ibs. kg cfm m3/min lbs. kg 单向阀 73358aa3 ma3s358m 1300 2600 24 33 13 18 49 22.2 90 2.55 - 750 340 73372aa3 ma3s372m 200 400 155 210 84 114 65 29.5 90 2.55 6.5:1 2560 1161 73370aa7 ma3s370m 104 200 299 405 161 218 65 29.5 88 2.49 12.5:1 2560 1161 73360aa8 ma3s360m 53 100 588 797 317 430 65 29.5 97 2.74 24.6:1 2560 1161 可逆阀 73359aa1 ma3r359m 1190 2600 24 33 13 18 51 23.1 80 2.27 - 750 340 73373aa1 ma3r373m 183 400 155 210 84 114 67 30.1 87 2.46 6.5:1 2560 1161 73371aa5 ma3r371m 95 200 299 405 161 218 67 30.1 90 2.55 12.5:1 2560 1161 73361aa6 ma3r361m 48 100 588 797 317 430 67 30.1 95 2.69 24.6:1 2560 1161 无 阀 73406aa0 ma3w406m 1190 2600 24 33 13 18 51 23.1 80 2.27 - 750 340 73409aa4 ma3w409m 183 400 155 210 84 114 67 30.1 87 2.46 6.5:1 2560 1161 73408aa6 ma3w408m 95 200 299 405 161 218 67 30.1 90 2.55 12.5:1 2560 1161 73407aa8 ma3w407m 48 100 588 797 317 430 67 30.1 95 2.69 24.6:1 2560 1161 cooper/库柏 mb系列活塞式气动马达 功率4.10kw，5.5hp，扭矩范围：46-749nm，详细参数如下：mb系列型号 转速 失速扭矩 启动扭矩 重量 耗气量 减速比 最大悬垂 负载 旧型号 新型号 最大功率时 自由 英制lbs nm ft.ibs. nm ibs. kg cfm m3/min lbs. kg 单向阀 73374aa9 mbs374m 1520 3000 34 46 15 20 100 45.4 166 4.7 - 1310 594 73380aa6 mbs380m 270 540 192 260 81 110 145 65.8 144 4.08 5.6:1 2200 998 73376aa5 mbs376m 75 150 700 949 296 401 145 65.8 167 4.73 20.4:1 2200 998 可逆阀 73381aa4 mbr381m 268 540 192 260 81 110 148 67.1 140 3.96 5.6:1 2200 998 73379aa9 mbr379m 133 270 388 526 164 222 148 67.1 148 4 . 19 11.3:1 2200 998 73377aa3

mbr377m 74 150 700 949 296 401 148 67.1 154 4.36 20.4:1 2200 998 无 阀 73410aa1 mbw410m 1500 3000 34 46 15 20 103 46.7 152 4.30 - 1310 594 73413aa5 mbw413m 268 540 192 260 81 110 148 67.1 140 3.96 6.5:1 2200 998 73412aa7 mbw412m 133 270 388 526 164 222 148 67.1 148 4 . 19 11.3:1 2200 998 73411aa9 mbw411m 74 150 700 949 296 401 148 67.1 154 4.36 20.4:1 2200 998 cooper/库柏 me系列活塞式气动马达

功率4.85kw, 6.5hp, 扭矩范围: 65-1336nm, 详细参数如下: me系列型号 转速 失速扭矩 启动扭矩 重量 耗气量 减速比 最大悬垂 负载 旧型号 新型号 最大功率时 自由 英制lbs nm ft. lbs. nm lbs. kg cfm m3/min lbs. kg 单向阀 73386aa4 mes386m 111 220 546 740 209 283 153 69.4 169 4.79 11.3:1 2200 998 73384aa8 mes384m 61 120 985 1336 377 511 153 69.4 168 4.76 20.4:1 2200 998 可逆阀 73389aa8 mer389m 219 440 270 366 104 141 157 71.2 152 4.3 5.6:1 2200 998 73387aa2 mer387m 108 220 546 740 209 283 157 71.2 171 4.84 11.3:1 2200 998 73385aa6 mer385m 60 120 985 1336 377 511 157 69.4 168 4.73 20.4:1 2200 998 无 阀 73414aa3 mew414m 1225 2500 48 65 19 26 104 47.2 161 4.56 - 1310 594 73417aa7 mew417m 219 440 270 366 104 141 157 71.2 152 4.3 6.5:1 2200 998 73415aa1 mew415m 60 120 985 1336 377 511 157 71.2 168 4.73 20.4:1 2200 998 cooper/库柏 mk系列活塞式气动马达

功率8.2kw, 11hp, 扭矩范围: 159-2243nm, 详细参数如下: mk系列型号 转速 失速扭矩 启动扭矩 重量 耗气量 减速比 最大悬垂 负载 旧型号 新型号 最大功率时 自由 英制lbs nm ft. lbs. nm lbs. kg cfm m3/min lbs. kg 单向阀 73390aa5 mks390m 975 1900 117 159 72 98 195 88.5 302 8.55 - 2500 1134 73392aa1 mks392m 69 135 1654 2243 1021 1384 225 102.1 293 8.3 5.2:1 2800 1270 可逆阀 73391aa3 mkr391m 975 1900 117 159 72 98 202 91.6 311 8.81 - 2500 1134 73395aa5 mkr395m 183 375 606 822 374 507 230 104.3 299 8.47 5.2:1 2800 1270 73393aa9 mkr393m 67 135 1654 2243 1021 1384 225 104.3 288 8.16 14.2:1 2800 1270 无 阀 73418aa5 mkw418m 975 1900 117 159 72 98 202 91.6 311 8.81 - 2500 1134 73420aa0 mkw420m 183 375 606 822 374 507 230 104.3 299 8.47 5.2:1 2800 1270 73419aa3 mkw419m 67 135 1654 2243 1021 1384 225 104.3 288 8.16 14.2:1 2800 1270 cooper/库柏

mm系列活塞式气动马达 功率11.19kw, 15hp, 扭矩范围: 187-2647nm, 详细参数如下: mm系列型号 转速 失速扭矩 启动扭矩 重量 耗气量 减速比 最大悬垂 负载 旧型号 新型号 最大功率时 自由 英制lbs nm ft. lbs. nm lbs. kg cfm m3/min lbs. kg 单向阀 73396aa3 mms396m 1070 2100 138 187 82 111 210 95.3 348 9.86 - 2500 1134 73400aa2 mms400m 206 400 715 970 424 575 226 102.5 336 9.52 5.2:1 2800 1270 可逆阀 73397aa1 mmm397m 1010 2100 138 187 82 111 214 97.1 352 9.97 - 2500 1134 73401aa0 mmm401m 194 400 715 970 424 575 231 104.8 332 9.4 5.2:1 2800 1270 73399aa7 mmm399m 71 150 1952 2647 1157 1569 231 104.8 345 9.77 14.2:1 2800 1270 无 阀 73421aa8 mmw421m 1010 2100 138 187 82 111 214 97.1 352 9.97 - 2500 1134 73423aa4 mmw423m 194 400 715 970 424 575 231 104.8 332 9.4 5.2:1 2800 1270 73422aa6 mmw422m 71 150 1952 2647 1157 1569 231 104.8 345 9.77 14.2:1 2800 1270 cooper/库柏

气动马达代理商-临德机电科技(上海)有限公司 美国-cooper/库柏 轴向活塞式气动马达 (a2/b4/a6/a8系列) 新旧型号对照表 cooper/库柏 a2系列活塞式气动马达 功率0.45kw, 0.6 hp, 扭矩范围: 2.7-145nm 旋向: 可正反转 排气方式: 尾部排气, 详细参数如下: a2系列型号 转速 失速扭矩 启动扭矩 重量 减速比 最大悬垂 负载 旧型号 新型号 最大功率时 自由 英制lbs nm ft. lbs. nm lbs. kg foot mounting-7/8 " diameter keyed spind e 73300aa4 a2r300m 2360 4800 2 2.7 1.5 2 14 6.35 - 800 363 73301aa2 a2r301m 575 1170 8 11.0 6.0 8 14 6.35 4.1:1 800 363 73302aa0 a2r302m 255 520 19 26.0 13.0 18 14 6.35 9.25:1 800 363 73303aa8 a2r303m 169 345 28 38.0 21.0 28 22 9.98 13.9:1 800 363 73304aa6 a2r304m 99 200 48 65.0 36.0 49 22 9.98 23.8:1 800 363 73305aa4 a2r305m 75 150 63 85.0 47.0 64 22 9.98 31.4:1 800 363 73306aa2 a2r306m 44 90 107 145.0 80.0 108 22 9.98 53.6:1 800 363 cooper/库柏

b4系列活塞式气动马达 功率0.67kw, 0.9 hp, 扭矩范围: 6.8-315nm 旋向: 可正反转 排气方式: 尾部排气, 详细参数如下: b4系列型号 转速 失速扭矩 启动扭矩 重量 减速比 最大悬垂 负载 旧型号 新型号 最大功率时 自由 英制lbs nm ft. lbs. nm lbs. kg foot mounting-7/8 " diameter keyed spind e 73321aa0 b4r321m 2150 4200 5 6.8 3.7 5 14.5 6.57 - 800 363 73319aa5 b4r319m 525 1020 21 28 15.0 20 14.5 6.57 4.1:1 800 363 73318aa7 b4r318m 270 525 40 54 30.0 414 14.5 6.57 8:1 800 363 73320aa2 b4r320m 154 300 70 95 52.0 71 22.5 10.21 13.9:1 800 363 73323aa6 b4r323m 90 175 119 161 88.0 119 22.5 10.21 23.8:1 800 363 73322aa8 b4r322m 79 150 136 184 101.0 137 22.5 10.21 27.2:1 800 363 73317aa9 b4r317m 46 90 232 315 172.0 233 22.5 10.21 46.4:1 800 363 cooper/库柏

a6系列活塞式气动马达 功率1.42kw, 1.9 hp, 扭矩范围: 15-502nm 旋向: 可正反转 排气方式: 尾部排气, 详细参数如下: a6系列型号 转速 失速扭矩 启动扭矩 重量 减速比 最大悬垂 负载 旧型号 新型号 最大功率时 转速 自由 英制lbs nm ft. lbs. nm lbs. kg foot mounting-7/8 " diameter keyed spind e 73308aa8 a6r308m 1820 3500 1 15 8 11 27 12.2 - 1000 454 73335aa1 a6r335m 535 1030 37 50 27 37 27 12.2 3.4:1 1000 454 73307aa0 a6r307m 315 605 64 87 48 65 27 12.2 5.8:1 1000 454 73332aa7 a6r332m 152 290 130 176 96 130 43 19.5 11.9:1 1000 454 73333aa5 a6r333m 89 170 223 302 163 221 43 19.5 20.3:1 1000 454 73331aa9 a6r331m 54 100 370 502 269 365 43 19.5 33.6:1 1000 454 cooper/库柏 a8系列活塞式气动马达 功率2.01kw, 2.7hp, 扭矩范围: 26-865nm 旋向: 可正反转

排气方式：尾部排气，详细参数如下：a8系列型号 转速 失速扭矩 启动扭矩 重量 减速比 最大悬垂 负载

旧型号	新型号	最大功率时转速	自由转速	英制	ibs	nm	ft.ibs.	nm	ibs.	kg	ibs.	kg	foot	mounting-7/8"	diameter																																									
keyed spindle	73309aa6	a8r309m	1300	2600	19	26	14	19	38	17.2	-	1000	454	73310aa3	a8r310m	375	765	64	87	48	65	38																																		
	17.2	3.4:1	1000	454	73311aa1	a8r311m	225	450	110	149	82	111	38	17.2	5.8:1	1000	454	73337aa7	a8r337m	109	215	226	306	167	226	51	23.1	11.9:1	1000	454	73338aa5	a8r338m	64	125	385	522	285	386	51	23.1	20.3:1	1000	454	73336aa9	a8r336m	38	75	638	865	471	639	51	23.1	33.6:1	1000	454