

透明PC 日本帝人 PANLITE LV-2250Y中粘度 易脱模PC料 塑胶原料

产品名称	透明PC 日本帝人 PANLITE LV-2250Y中粘度 易脱模PC料 塑胶原料
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	PC:透明 LV-225:中粘度 日本帝人:易脱模PC料 塑胶原料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

透明PC 日本帝人 PANLITE LV-2250Y中粘度 易脱模PC料 塑胶原料

Panlite AD-5503

PC

Ultra Low Viscosity

光学应用;镜头

Panlite AM-1300

PC合金

抗撞击性 , 良好;耐化学性良好

手机;汽车仪表板

Panlite AM-8030

PC+聚酯

耐化学性良好

汽车外部零件

Panlite AM-9730FZ

PC+聚酯

优良外观;刚性 , 高;抗紫外线性能良好;耐化学性良好

把手

Panlite AM-9730Z

PC+聚酯

抗紫外线性能良好;耐化学性良好

汽车外部零件

Panlite B-4110R

PC

刚性 , 高;无溴;良好的抗蠕变性

工业应用

Panlite B-4120R

PC

刚性 , 高;无溴;良好的抗蠕变性

工业应用

Panlite B-4130R

PC

刚性 , 高;无溴;良好的抗蠕变性

工业应用

Panlite B-8110R

PC

刚性 , 高;良好的抗蠕变性

工业应用;相机应用

Panlite B-8120R

PC

刚性，高;良好的抗蠕变性

工业应用;相机应用

Panlite B-8130R

PC

刚性，高;良好的抗蠕变性

工业应用;相机应用

Panlite BN-8110R

PC

刚性，高;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件

Panlite BN-8120R

PC

刚性，高;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件

Panlite BS-8110R

PC

刚性，高;耐磨损性良好;良好的抗蠕变性

工业应用

Panlite BS-8120R

PC

刚性，高;耐磨损性良好;良好的抗蠕变性

工业应用

Panlite E-8715

PC

刚性，高;电磁屏蔽(EMI);良好的抗蠕变性

工业应用;相机应用

Panlite EN-8515N

PC

刚性 , 高;电磁屏蔽(EMI);良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件;相机应用

Panlite EN-8615N

PC

刚性 , 高;电磁屏蔽(EMI);良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件;相机应用

Panlite G-3110PH

PC

优良外观;低异向性;刚性 , 高;良好的抗蠕变性

相机应用

Panlite G-3120PH

PC

优良外观;低异向性;刚性 , 高;良好的抗蠕变性

相机应用

Panlite G-3130PH

PC

优良外观;低异向性;刚性 , 高;良好的抗蠕变性

相机应用

Panlite G-3310M

PC

Good Isotropy

工业应用;相机应用

Panlite G-3320M

PC

Good Isotropy

工业应用;相机应用

Panlite G-3330M

PC

Good Isotropy

工业应用;相机应用

Panlite G-3410H

PC

低异向性;刚性，高;良好的抗蠕变性

工业应用;相机应用

Panlite G-3410R

PC

刚性，高;良好的抗蠕变性

工业应用;相机应用

Panlite G-3415R

PC

刚性，高;良好的抗蠕变性

工业应用;相机应用

Panlite G-3420H

PC

低异向性;刚性，高;良好的抗蠕变性

工业应用;相机应用

Panlite G-3420R

PC

刚性，高;良好的抗蠕变性

工业应用;相机应用

Panlite G-3430H

PC

低异向性;刚性 , 高;良好的抗蠕变性

工业应用;相机应用

Panlite G-3430R

PC

刚性 , 高;良好的抗蠕变性

工业应用;相机应用

Panlite GM-9710

PC+聚酯

刚性 , 高;耐化学性良好

把手

Panlite GN-3410R

PC

刚性 , 高;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件

Panlite GN-3420R

PC

刚性 , 高;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件

Panlite GN-3430R

PC

刚性 , 高;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件

Panlite GN-3610L

PC

刚性，高;无溴;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件;相机应用

Panlite GN-3610Z

PC

刚性，高;无溴;磷含量，低（到无）;耐气候影响性能良好;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气/电子应用领域;电气元件

Panlite GN-3610ZL

PC

刚性，高;无溴;流动性高;磷含量，低（到无）;耐气候影响性能良好;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气/电子应用领域;电气元件

Panlite GN-3620L

PC

刚性，高;无溴;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件;相机应用

Panlite GN-3630H

PC

低异向性;刚性，高;无溴;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件;相机应用

Panlite GS-3410

PC

刚性，高;耐磨损性良好;良好的抗蠕变性

工业应用

Panlite GS-3420

PC

刚性，高;耐磨损性良好;良好的抗蠕变性

工业应用

Panlite GS-3430

PC

刚性，高;耐磨损性良好;良好的抗蠕变性

工业应用

Panlite GV-3410R

PC

刚性，高;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件

Panlite GV-3420R

PC

刚性，高;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件

Panlite GV-3430R

PC

刚性，高;良好的抗蠕变性;阻燃性

工业应用;电气元件

Panlite K-1285ZH

PC

低粘度;光稳定;耐气候影响性能良好

通用

Panlite K-1300Y

PC

粘度，高;脱模性能良好

片材;薄膜

Panlite L-1225L

PC

Ultra Low Viscosity;脱模性能良好

通用

Panlite L-1225LM

PC

Ultra Low Viscosity;脱模性能良好

通用

Panlite L-1225Y

PC

低粘度;脱模性能良好

通用

Panlite L-1225Z100

PC

低粘度;耐气候影响性能良好;脱模性能良好

LEDs;汽车领域的应用;通用

Panlite L-1225Z100M

PC

Ultra Low Viscosity;耐气候影响性能良好;脱模性能良好

LEDs;汽车领域的应用;汽车前灯

Panlite L-1225ZL100

PC

Ultra Low Viscosity;耐气候影响性能良好;脱模性能良好

汽车领域的应用;汽车前灯

Panlite L-1250Y

PC

脱模性能良好;中等粘性

通用

Panlite L-1250Z100

PC

耐气候影响性能良好;脱模性能良好;中等粘性

汽车领域的应用;通用

Panlite LD-1000RM

PC

反射率高

LEDs; Lighting Applications;反射镜

Panlite LN-1010RM

PC

反射率高;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;反射镜

Panlite LN-2250Y

PC

低粘度;脱模性能良好;阻燃性

电气元件;通用

Panlite LN-2250Z

PC

低粘度;脱模性能良好;阻燃性

电气元件;通用

Panlite LN-2520A

PC

Ultra Low Viscosity;无溴;脱模性能良好;阻燃性

电气元件;通用

Panlite LN-2520HA

PC

低粘度;无溴;脱模性能良好;阻燃性

电气元件;通用

Panlite LN-2525ZA

PC

低粘度;脱模性能良好;阻燃性

电气元件;通用

Panlite LN-3000RM

PC

反射率高;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;反射镜

Panlite LN-3010RM

PC

反射率高;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;反射镜

Panlite LN-3520ZH

PC

无溴;磷含量,低(到无);耐气候影响性能良好;阻燃性

电器外壳;电气元件

Panlite LN-5000RM

PC

反射率高;无溴;磷含量,低(到无);阻燃性

反射镜;商务设备;汽车外部零件;电气元件

Panlite LS-2250

PC

低粘度;耐磨损性良好;脱模性能良好

工业应用

Panlite LV-2225L

PC

Ultra Low Viscosity;脱模性能良好

通用

Panlite LV-2225Y

PC

低粘度;脱模性能良好

通用

Panlite LV-2225Z

PC

低粘度;耐气候影响性能良好;脱模性能良好

通用

Panlite LV-2225ZS

PC

低粘度;耐气候影响性能良好;脱模性能良好

电气/电子应用领域;通用

Panlite LV-2250Y

PC

中等粘性;脱模性能良好

通用

Panlite LV-2250Z

PC

中等粘性;耐气候影响性能良好;脱模性能良好

通用

Panlite ML-1102

PC

Low Light Diffusion

LEDs; Lighting Applications;汽车内部零件;照明漫射器

Panlite ML-1103

PC

Good Light Diffusion

LEDs; Lighting Applications;汽车内部零件;照明漫射器

Panlite ML-1105

PC

High Light Diffusion

LEDs; Lighting Applications;汽车内部零件;照明漫射器

Panlite ML-3206ZT

PC

Low Light Diffusion;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-3500ZEH

PC

Low Light Diffusion;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-3500ZEL

PC

Low Light Diffusion;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-3500ZNL

PC

Low Light Diffusion;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-3500ZPL

PC

Low Light Diffusion;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-5202ZHP

PC

Good Light Diffusion;光稳定;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-5202ZHS

PC

Good Light Diffusion;光稳定;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-5206ZHP

PC

Good Light Diffusion;光稳定;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-5206ZHS

PC

Low Light Diffusion;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-5206ZLP

PC

Good Light Diffusion;光稳定;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-5206ZLS

PC

Low Light Diffusion;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-6500ZAH

PC

Good Light Diffusion;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-6500ZAL

PC

Good Light Diffusion;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-7500ZCH

PC

Low Light Diffusion;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite ML-7500ZCL

PC

Low Light Diffusion;耐气候影响性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;照明漫射器

Panlite MN-3600H

PC合金

耐热性 , 高;无溴;阻燃性

电池盒;电气元件

Panlite MN-3600HA

PC合金

无溴;耐热性 , 高;阻燃性

电气元件;电池盒

Panlite MN-3705

PC合金

无溴;流动性高;阻燃性

电气元件;电池盒

Panlite MN-3709

PC合金

无溴;流动性高;阻燃性

电气元件;电池盒

Panlite MN-480

PC

无溴;脱模性能良好;阻燃性

Lighting Applications;通用

Panlite MN-4800Z

PC

无溴;耐气候影响性能良好;脱模性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;通用

Panlite MN-4805Z

PC

无溴;耐气候影响性能良好;脱模性能良好;阻燃性

LEDs; Lighting Applications;通用

Panlite LV-2250Y 物性表

基本信息黄卡编号

E50075-241817

E195100-101422448

E245526-101512730

E244324-101516444

特性

脱模性能良好

中等粘性

用途

通用

外观

清晰/透明

形式

粒子

加工

注射成型

物理性能额定值单位制测试密度1.20g/cm³ISO 1183溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)8.00cm³/10minISO 1133收缩率内部 垂直流动方向 : 4.00 mm0.50 到 0.70%内部 流动方向 : 4.00 mm0.50 到 0.70%内部吸水率 (23 ° C, 24 hr)0.20%ISO 62机械性能额定值单位制测试拉伸模量2400MPaISO 527-2/1拉伸应力 (屈服)61.0MPaISO 527-2/50拉伸应变 (屈服)6.0%ISO 527-2/50标称拉伸断裂应变> 50%ISO 527-2/50弯曲模量 12300MPaISO 178弯曲应力 291.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试简支梁缺口冲击强度76kJ/mISO 179简支梁无缺口冲击强度无断裂ISO 179热性能额定值单位制测试热变形温度 0.45 MPa, 未退火142 ° CISO 75-2/B 1.8 MPa, 未退火129 ° CISO 75-2/A维卡软化温度149 ° CISO 306/B50线形热膨胀系数ISO 11359-2 流动7.0E-5cm/cm/ ° CISO 11359-2 横向7.0E-5cm/cm/ ° CISO 11359-2RTI Elec (1.50 mm)125 ° CUL 746RTI Imp (1.50 mm)115 ° CUL 746RTI (1.50 mm)125 ° CUL 746

透明PC 日本帝人 PANLITE LV-2250Y中粘度 易脱模PC料 塑胶原料