

# 银行防尾随联动互锁安全门

产品名称	银行防尾随联动互锁安全门
公司名称	河南天美科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市郑东新区商务内环西二街8号楼19A
联系电话	86-037160989383 18638167859

## 产品详情

- 1、完全符合公安部2006年6月1号开始执行的ga576-2005《防尾随互锁联动安全门通用技术条件》。具有双开、双闭、双闭解除、多种语音提示等功能。
  - 2、硬件采用全工业级设计，产品所有接线端口均做过流、过压、防雷，防反接、防错接的保护设计，不会因为接错线，接反线而烧坏板子，也不会因系统中附件（如电源、电锁等）的损坏，输出过高电压而对主板造成损坏。
  - 3、软件采用双看门狗设计，永不死机，确保系统任何时候都能稳定运行。
  - 4、服务器+工作站的独特系统结构，可实现系统的跨区域、跨网段的大型项目的应用，如：省级规模的银行二道门系统的联网统一管理，符合银行二道门系统要求省级规模统一联网管理的甲方需求趋势。
- 1、通过门状态、锁状态、门磁状态三重判断互锁条件，防止传统二道门系统中极易出现的“假锁”、“漏锁”而造成互锁规则失效。
  - 2、指纹识别技术和门禁系统无缝结合，用迈斯专用二道门门禁管理平台即可完成指纹的上传下载和配置，无需像传统的系统那样，指纹配置一套软件，系统授权一套软件。

3、可以通过与其他监控子系统的集成或联动，可以提高整个银行办公区域的安全防范的自动化、智能化水平，实现综合数字化安防。如：

与矩阵联动：门禁门遭遇非法开启时，控制矩阵切换图像，调用预置位；

与报警系统联动：防区报警后强制相应的门禁门锁定或解锁；

与硬盘录像机的联动：门禁门动作时，联动硬盘录像机启动相关通道录像。

与消防子系统联动：可以提高企业的人员生命保障能力，特别是中心支行，人员密度比较大，遇到突发事件时可以快速疏散人群。