

压裂砂压裂值检测 广州压裂砂破碎率测试

产品名称	压裂砂压裂值检测 广州压裂砂破碎率测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

压裂砂压裂值检测 广州压裂砂破碎率测试

检测部分石英砂产品质量要求

(1)过滤砂

外观为石英质，不含铁份，质硬，粒度和密度均一。SiO₂含量>98，密度2.55~2.65g/cm³，烧失量 0.7%，磨减量 3.0%，盐suan可溶率 3.5%，粒径0.3~2.0mm。

(2)水泥标准砂

检查各类水泥质量、配比混凝土标准砂粒度0.25~0.65mm。

(3)压裂砂

用于油井加压和精密铸造，质量要求为：SiO₂>98%，Al₂O₃<0.94%，Fe₂O₃<0.24%，CaO<0.26%，粒度0.5~0.8mm。

(4)磨料砂

砂粒磨圆度好，无棱角，粒度0.8~1.5mm，SiO₂>98%，Al₂O₃<0.72%，Fe₂O₃<0.18%。

(5)喷砂

化学工业清除锈，往往采用喷砂处理。要求SiO₂>99.6%，Al₂O₃<0.18%，Fe₂O₃<0.02%，粒度50~70目,粒形为球形,莫氏硬7。

(6)陶瓷釉用石英砂

SiO₂>98.5% , Al₂O₃<0.05% , 粒度：—200目占98%。