

风道橡胶补偿器的用途

产品名称	风道橡胶补偿器的用途
公司名称	巩义市裕洋供水材料有限公司
价格	160.00/台
规格参数	
公司地址	郑州巩义市西村镇西村
联系电话	86-037164031771

产品详情

风道橡胶补偿器由橡胶和橡胶—纤维织物复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成，主要用于各种风机、风管之间的柔性连接，其功能是减震、降噪、密封、耐介质、便于位移和安装，是环境保护领域中一种极为理想的减震、降噪、消烟除尘的最佳配套件。

- 1、橡胶和纤维织物具有良好的反复位移(变化)还原性，能在较小尺寸范围内提供较大的多维方向补偿，能较好的消除各种管道安装连接时产生的多向误差。
- 2
- 、橡胶和纤维织具有优越的吸声隔震功能，能有效的减少和消除锅炉、风机等系统品声和震动的传递。
- 3、橡胶和纤维织无力的传递损耗，减少了设计程序，无需增加其它辅助设施。
- 4、橡胶和纤维织及隔热材料具有较高耐热和耐腐蚀性能，永不生锈，减少维修费用。
- 5、橡胶和纤维织具有优异的气密性和柔顺性、能保证输送介质无泄漏和反复位移后恢复原状。