

曲管压力平衡补偿器的特点与安装使用

产品名称	曲管压力平衡补偿器的特点与安装使用
公司名称	巩义市裕洋供水材料有限公司
价格	160.00/元
规格参数	
公司地址	郑州巩义市西村镇西村
联系电话	86-037164031771

产品详情

曲管压力平衡波纹补偿器是按照gb / t12777—99和美国《ejma》标准辅助计算机优化设计,曲管压力平衡波纹补偿器常用于泵、压缩机、汽轮机及其它对载荷敏感的管道系统,制造而成,适用于石化、钢铁、电力、有色金属等部门,安装在管道的拐弯处或与设备相连的空间官道上。它能补偿轴向位移、横向位移,而不会对管道系统或其它设备产生内压推力。能迅速衰减由于启动、停车等引起系统压力波振动,消除水机,且能吸振降噪,保证设备安全运行。

产品特点：该膨胀节的两端各有一个工作波纹管，中间有一个平衡波纹管，膨胀节通过受力构件（大拉杆或舌管）来承受内压推力。因此管系只需中间固定支架。此类膨胀节只能吸收轴向位移。

二、安装使用注意事项：1.此类膨胀节一般应用在架空的直管线上，水平安装。

2.膨胀节安装完后，所有的小拉杆须拆除。3.为减少波纹管膨胀节对支座的弹性反力，在安装前可对此类波纹管膨胀节进行预拉或预压（可通过调整其上的小拉杆实现）。