

# 欧式实木护墙板

产品名称	欧式实木护墙板
公司名称	曼洛尼（北京）装饰设计有限公司
价格	1950.00/平方米
规格参数	
公司地址	北五环红星美凯龙建材馆5楼
联系电话	86-01059778035 18510526457

## 产品详情

曼洛尼别墅家居

曼洛尼专业供应欧式护墙板定制、欧式护墙板安装、欧式实木护墙板生产设计工艺

欧式工艺全选用高端实木材质，材质涉及橡胶木、奥松板、花梨木、楸木、柚木、桃花梨木

了解了欧式实木护墙板的材质之后就跟大家说说欧式实木护墙板的安装工艺

接着看到安装工艺准备情况：

### 1、材料准备：

(1)、木骨架料。也叫墙筋，一般用杉木或是红、白松制作，木骨架间距为400~600mm，具体间距还需根据面板规格而定，横向骨架与竖向相同，骨架断面尺寸约20~45mm\*40~50mm，高度及横斜长度按设计要求截断，并将大面刨平、刨光，保证厚度尺寸一致。含水率不得大于10%。

(2)、面板料。多用3~5层的胶合板，若做清漆饰面，应尽量挑选同树种、同纹理、同颜色的胶合板。

(3)、装饰线与压条。用于墙裙上部的装饰线条和压条线形式很多。从材质上分，可分为硬杂木条、白木条、水曲柳木条、核桃木条、柚木条、桐木线条等，长度在2~5m。从用途上分可以分为墙裙压条、墙裙面板装饰线、顶角线、吊顶装饰线、踢脚板、门窗套装饰线等。

(4)、冷底子油和油毡。

(5)、丁木骨架和面板的钉子。

2、工具准备。护墙板施工的主要工具有：刨子、磨石、榔头、手锯、扁铲、方尺、粉线包、裁口刨等。

3、作业条件：在施工前，需要检查墙面基层质量，合格后方可施工。

(1)、抹灰墙面已干燥，含水率在8%~10%以下，墙面应平整。

(2)干燥后涂刷子冷底子油，并贴上油毡防潮层。

曼洛尼别墅家居安装专业人士告诉小编，这些工作只是在安装护墙板之前要了解的，护墙板的安装工作比大家看到的要精确麻烦的多，一点一点测评，一点一点比较描点，不能马虎一点点。

备注说明：1、所有产品都可以改装设计 2、本公司产品可以定制 3、定制类的产品交货期在7-25天  
4、可以承接种类定制加工单 5、其它未尽事宜，请与本公司业务经理联系 曼洛尼别墅家居  
曼洛尼别墅家居木作系统定制中心 qq：1137783857 热线电话：4006-919-686  
预约设计师：13331077627