

吸干机|上海吸干机

产品名称	吸干机 上海吸干机
公司名称	上海岭泉实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海松江区新桥镇泗砖南路255弄132号4楼
联系电话	86-02122817850 18017411967

产品详情

产品简介

嘉浦洱吸干机应用一切需要高质量干燥洁净的压缩空气的行业

gaspure吸干机是无热再生吸附式干燥机，该设备的精妙设计和技术革新,为客户带来了令人振奋的获益:

1.洁净干燥的空气质量

2.便于多种电源情况的安装

3.智能控制，便捷操作

4.能源管理

gaspure吸干机提供多种节省能源的特性，它允许干燥机和空压机的控制系统连接并在需求量低的时候减少控制消耗。减少消耗均可通过上位机软件进行操作。

5.可视窗口

gaspure吸干机能够更方便的了解吸干机的运行状况，通过在机体表面的控制

面板及仪表装置查看。

6.便捷安装维护

gaspure吸干机，模块式的结构、智能和人性化的设计，使得gaspure系列的干燥机在安装和维护方面变得简单、便捷。

gaspure系列无热再生吸附式干燥机

1.设计特点

隔膜先导阀的优化设计

带有梭阀的阀体总成

快捷更换吸附剂，减少停机时间

吸附剂的自锁紧可防止粉化

阳极氧化处理的铝合金，铝制铸体完全经过防腐处理

箱板可整体拆卸，使得维护更容易

内置式消音器能减少噪音

弹簧压紧和吸附剂避免摩擦

透明滤芯使得吸附剂清晰可见

简单的插接式交换,无需拆卸单元

多路进气设计,可调整进气位置

吸附塔压力显示,避免气源压力过小造成阀体动作异常.

2.智能控制器

此软件同时连接其它的诊断工具,允许通过它来分析并在需要的时候更改可变的操作参数保证干燥机工作到需要的状况.

1.阶段时间对干燥塔压力的时间设定;

2.状况一览,提供一个精确到分钟的干燥机状况浏览;

3.排污阀:排污阀的初始状态为工厂设定,通过使用软件可以按需要改变设定.

- 4.报敬设定:用户可以改变远程报敬的参数设置;
- 5.维护信息:显示默认设置,维护历史,累计运行时间.以及从上次维护至现在的设计;
- 6.系列编码:每个控制器和软件都可以以此唯一的编码来确认;
- 7.信息.如有错误发生,时间和错误都会显示在软件的窗口上;
- 8.能源管理:为了节省消耗的压缩空气,能源管理工具也可以从这个窗口来激活;

- 10.报敬:如有阀动作异常.干燥机随之停止运行.故障解除后干燥机进入正常运行状态.
- 11 . 显示 : 控制面板led灯显示及液晶屏上的lu点显示.可查看吸干机运行状况.

3 . 可选择性安装

4.快捷维护

新款吸干机方便快捷的维护,解决您在更换吸附剂时烦琐的工作而烦恼.
吸附筒内置透明滤芯可整体更换大大减少停机时间.

吸干机可为客户个性化的模块化设计,专业为客户量身打造适合自己的专属设计,灵活运用于每一个空间。模块化设计的吸干机,精准的模具技术,发挥您创意搭建的干燥机,做你所想!一切都因为精准的模具技术,因为专业、所以简单!

这是突破传统技术的革命化产品,并且通过了国家实验室的检验。检验报告如下:

备注:温度及压力校正系数(以下)应该用于上述的流量中,以便适于运用及确保干燥机性能。所有流量基于在干燥机入口处压力为7.0bar及温度为35

(2) 参考数据

标准压力lu点: -40 (-70 经流量校正系数后)

最小工作压力: 4bar

最大工作压力: 16bar

电气控制: 12vdc到24vdc,100vac到240vac

最小进口温度: 1.5

最大进口温度: 50

最小环境温度: 5

该设备被广泛作用于制药行业、食品加工处理、酿造、轻工业、生产线、呼吸空气系统、光学系统、芯片生产、切割机床、造纸工业、通讯技术、机器人技术、气动控制、自动控制技术、自动机械技术、喷涂、喷漆房、数据媒体、实验室、微生物实验、海平面作业等领域中压缩空气干燥作业。

吸附式干燥机<http://www.gaspure.com>

压缩空气过滤器<http://www.gaspure.net>