

## Z41W-16P不锈钢法兰闸阀

产品名称	Z41W-16P不锈钢法兰闸阀
公司名称	上海贤亿阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	奉贤区上述路1002号
联系电话	86-02157565543 15821038832

## 产品详情

### 概述

高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力pn1.6~16.0mpa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

不锈钢闸阀结构特点 1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。

2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。 3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。

5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。 6、

可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。 不锈钢闸阀主要零件材质

零件名称	zg1cr18ni9ti 304 cf8	zg00cr18ni10 304l cf3	zg1cr18ni12mo2ti 316 cf8m	zg00cr17ni14mo2 316l cf3m
阀体/阀盖	0cr18ni9	00cr18ni10	0cr18ni9mo2	00cr18ni10mo2
闸板	0cr18ni9	00cr18ni10	0cr18ni9mo2	00cr18ni10mo2
阀杆	0cr18ni9	00cr18ni10	0cr18ni9mo2	00cr18ni10mo2

阀杆螺母	铝青铜			
填料	ptfe编织	ptfe编织	ptfe编织	ptfe编织
垫片	304+ptfe	304l+ptfe	316+ptfe	316l+ptfe
压盖	0cr18ni9	00cr18ni10	0cr18ni9mo2	00cr18ni10mo2
螺栓	不锈钢			
螺母	不锈钢			
手轮	球墨铸铁、铸钢			