

# 小型干燥机

产品名称	小型干燥机
公司名称	上海岭泉实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海松江区新桥镇泗砖南路255弄132号4楼
联系电话	86-02122817850 18017411967

## 产品详情

### 产品简介

gaspure (嘉浦洱) 微小型模块吸附式干燥机,体积小,占用空间小。无热再生吸附式干燥机是一种先进的,利用变压吸附原理,通过填充有高吸水性的氧化铝或分子筛,对压缩空气进行干燥的一种装置。通常能够使压缩空气干燥至露点-40到-70摄氏度。

### 参考数据

标准压力露点: -40 (-70 经流量校正系数后)

最小工作压力: 4bar

最大工作压力: 16bar

电气控制: 12vdc到24vdc,100vac到240vac

最小进口温度: 1.5

最大进口温度: 50

最小环境温度: 5

gaspure (嘉浦洱) 品牌的吸附式干燥机不仅采用了独特的设计理念,而且还在原有的经验基础上采用了国外最先进的模块技术,生产的无热再生吸附式干燥机性能更加稳定,干燥效率更高。

## 产品特点

经过全新升级的模块化吸附式干燥机具有以下特点和优势：

- 一，模块化的结构创新，体积小，结构紧凑；
- 二，航天精工铝型材，可靠的阳极氧化处理，耐腐蚀；
- 三，专门开发的抗干扰控制器和可靠的梭阀切换确保了稳定的露点运行；
- 四，精准的模具技术的大量采用使装配和维修都变得非常快捷性；
- 五，吸附单元的优化设计，提升了产品运行的可靠性和维护的快捷性。

嘉浦洱全新升级的模块化吸附式干燥机的机身重量和大小只有传统的双塔式干燥机设计的一半，最大的模块甚至能轻而易举的通过标准门道。全新升级的模块化吸附式干燥机对外观进行了优化设计，所以放置在干净美丽的环境中是没有任何问题的。在处理量为4-50标准立方米每分钟，露点为-40到-70度范围内，干燥机配备一切所需配置，只需要做好空气进出口的连接即可。

特别提示：干燥机上游需配置合适的过滤器，避免液态水和油（雾）进入干燥机，以确保干燥机的性能和使用寿命。

## 应用领域

该设备被广泛作用于制药行业、食品加工处理、酿造、轻工业、生产线、呼吸空气系统、光学系统、芯片生产、切割机床、造纸工业、通讯技术、机器人技术、气动控制、自动控制技术、自动机械技术、喷涂、喷漆房、数据媒体、实验室、微生物实验、海平面作业等领域中压缩空气干燥作业。