

高效过滤器

产品名称	高效过滤器
公司名称	上海岭泉实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海松江区新桥镇泗砖南路255弄132号4楼
联系电话	86-02122817850 18017411967

产品详情

gaspure (嘉浦洱) 高品质过滤器是压缩空气过滤器，广泛适用于化工、食品、制药、包装、石油、电力及科研实验室等领域的压缩空气过滤。

gaspure(嘉浦洱) 高品质过滤器优势：

众所周知，过滤器的核心是滤芯，通过它可以在保证获得洁净的压缩空气的前提下，使运行成本降到最低。

1、流道设计，gaspure采用弯道结构设计

同传统的直角入口相比，独特的流线型入口气流设计可以减少压缩空气流动阻力75%。

2、滤芯材质，gaspure采用疏水性的硼硅纤维

亲水性纤维会膨胀变形，延缓液滴的通过速度从而降低压缩空气通过面积，使压差损失增大。

疏水型材质益处：没有膨胀的可能，不减少空隙容积，杂质捕获空间大

3、滤芯材质，打褶使我们与众不同

打褶是一个机械工序，以最小的公差和最高的效率！而传统的滤芯是手工制作的，质量依赖于每个操作人员。

褶形过滤器滤芯的制作好处：

--滤材折叠

--最小的公差

--最高的效率

--表面积增加3-4.5

同3-4.5 倍的过滤面积意味着:

-更长的使用寿命

-更高的过滤效率

-更低的压降

-更低的运作费

-更高的容尘量

4、集液层，gaspure采用创新过滤毡型

gaspure采用化学稳定性和热稳定性非常好的过滤毡材料作为排液层。使用泡沫材料作为滤芯外表面的集液层，其自身将会吸水膨胀，并导致破裂。这将最终影响过滤器的功能。

5、滤芯的快速拆卸及安装设计

gaspure便于安装的自锁紧设计，更换滤芯方便快捷，无螺栓连接。滑动固定销，过滤器筒体向左旋转45度拆下，将失效的滤芯拿出，新滤芯按照滑道插入上阀组，装回筒体并由固定销锁紧即可完成更换。多选择连接方式，可更具工况要求设计。

广泛应用于食品、包装、制药、医用设备、化工、科研实验室、钢铁、电力、冶金、造船、电子、纺织、矿山、石油、轻工业、造纸印刷、机械制造、交通设施、铸造喷涂、海运码头、汽车工业、军工科技、航空航天、基础设施等领域的气体净化过滤。

工况要求：

最大进气压力：16barg

最大进气温度：80

最低进气温度：1.0