

雷达料位计厂家，雷达料位计价格，雷达料位计选型

产品名称	雷达料位计厂家，雷达料位计价格，雷达料位计选型
公司名称	淮安华江自动化仪表有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县工业园区
联系电话	86-051786899908 18021795898

产品详情

1、hjrd83智能雷达物位计产品概述：hjrd83智能雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表，测量距离最大30米，可以用于各种存储容器，液体、浆料、固体的物位测量，输出4...20ma模拟信号。

2、hjrd83智能雷达物位计技术参数：应

用：适用于各种存储容器，液体、浆料、固体比如：水液储罐,酸碱储罐,浆料储罐,固体颗粒,小型储油罐

测量范围：30米 过程连接：法兰 介质温度：-40-250 过程压力：-0.1~4.0mpa

精度：±10mm 重复性：±2mm 频率范围：6.8ghz 防爆等级：exib iic t6

gb 防护等级：ip67 信号输出：4...20ma/hart(两线)

3、hjrd83智能雷达物位计安装事项说明 典型安装

喇叭天线必须延伸出安装短管，否则应使用天线延伸管。

喇叭天线必须调整至垂直，不要让雷达束指向罐壁。

延长型及其他型号安装方法 当喇叭长度小于安装短管长度时，应使用天线延伸管。

如果喇叭口直径大于安装短管的直径，包括延伸管在内的天线需要从容器里面安装，并将仪表抬高。选择延伸管使仪表至少抬高100mm。

4、hjrd83智能雷达物位计产品选型表：

hjrd83-防爆

p 标准型 (非防爆)

i 本安型 (exib c t6)

d 本安型 + 隔爆型 (exd ib c t6)

hjrd83-过程连接

a 法兰 dn50 pn16 c 型

b 法兰 dn80 pn16 c 型

c 法兰 dn100 pn16 c 型

d 法兰 dn150 pn16 c 型

e 法兰 dn200 pn16 c 型

f 法兰 dn250 pn16 c 型

g g1½" a

y 特殊约定

hjrd83-天线型式/材料

a 喇叭天线 76mm/ 不锈钢 304

b 喇叭天线 96mm/ 不锈钢 304

c 喇叭天线 146mm/ 不锈钢 304

d 喇叭天线 196mm/ 不锈钢 304

e 喇叭天线 242mm/ 不锈钢 304

hjrd83-无线延长管

1 无

2 200mm

3 300mm

4 400mm

hjrd83-密封/过程温度

p 普通密封 /-40...100

g 高温密封 /-40...250 带散热片

hjrd83-电子单元

2 (4 ~ 20) ma /24v dc 两线制

3 (4 ~ 20) ma /24v dc/hart 两线制

4 (4 ~ 20) ma /24v dc/hart 四线制

5 (4 ~ 20) ma /220v ac/hart 四线制

hjrd83-外壳/防护等级

p 塑料 /ip65

l 铝 /ip67

hjrd83-电缆进线

m m20*1.5

n ½"npt

hjrd83-编程/显示

v 带

x 不带

hjrd83-量程 (mm)

hjrd83智能雷达物位计