

## ZB-FGB2.0 销售0799-6231108

产品名称	ZB-FGB2.0 销售0799-6231108
公司名称	萍乡利达电子电器厂
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	江西省萍乡市湘东区湘东镇五里村
联系电话	0799-6231108 13879995848

## 产品详情

zb-fgb2.0 销售0799-6231108

zb-fgb2.0 专业批发厂家 销售热线：13979992666、13879995848

zb-fgb2.0 本产品切断比是1.0-1.1左右,能可靠灭弧。优于其同类产品的0.8-0.9。

zb-fgb2.0 我公司生产的jpt组合式过电压保护器2ms方波冲击电流可以做到800a。

zb-fgb2.0 吸收过电压能量提高一倍。

zb-fgb2.0 相间标称放电电流下残压和1.2/50  $\mu$  s冲击放电电压比同类产品降低50%。

zb-fgb2.0 采用限压保护分级放电技术、提高了产品的工频放电电压和自身的安全性能。

zb-fgb2.0参数选取合理，符合国家标准、工艺结构简洁，安装非常方便，供货十分及时，价格同行最低，服务热线24小时开通。

直销网购，价格优惠，货比三家，还是利达好！

公司网址：[www.pxlddz.com](http://www.pxlddz.com)

公司地址：江西省萍乡市湘东区工业园

### 安装及注意事项

- 1、户内型可水平安装在各种不同型号的开关柜的手车底盘内或支撑梁上；
- 2、带有动作记录仪(im)的gpt,先将gpt本体(安装方式同上)和动作记录仪(嵌入式,安装在易观察的地方,外壳须接地)各自固定好后,通过带航空插头的七芯屏蔽电缆相连,安装尺寸详见《gpt-

im过电压动作记录仪技术说明书》；

3、gpt在和三相电源(a、b、c)及接地端(d)相连时,须注意以下事项：

电缆外端裸露的连接线鼻子相互之间距离,应满足不同电压等级的不同相带电导体之间保持的最小安全距离的要求；

gpt电缆线之间的安全距离及gpt电缆线与不同相母线（或柜体）之间的安全距离应不小于该型保护器相间距离（应在电缆拉紧状况下）；

gpt高压电缆长度要根据安装位置进行选择,长短要适当,过长时可将该相电缆捆扎固定在同相母排(线)上,严禁将不同相电缆捆扎在一起；

安装时严禁手提电缆.同时要注意避免高压电缆被锐器割破。