

路面防裂双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅单价

产品名称	路面防裂双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅单价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:黑色 格栅种类:双向 断裂伸长率: 4%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

材质：玻璃纤维

尺寸：6*100

断裂伸长率： 4%

格栅种类：双向

网格尺寸：12.7*12.7/25.4*25.4

颜色：黑色

路面防裂双经双纬玻纤格栅是一种具有优异性能的土工材料。它采用优质玻璃纤维作为主要原材料，经过特殊工艺制造而成。该产品具有材质坚固，具备较高的断裂伸长率，能够有效增强路面的抗裂性能。

玻纤格栅的尺寸为6*100，适用于不同厚度的路面工程。其双向格栅设计使得路面承载能力得到全面提升，有效支撑和稳定沥青砼路面结构。此外，玻纤格栅网格尺寸可选12.7*12.7或25.4*25.4，以满足不同路面工程的需求。

黑色的玻纤格栅为常见颜色，可以很好地融入路面结构，不影响路面整体美观。此外，该产品采用高品质玻璃纤维制成，具有较好的耐候性和耐腐蚀性，能够在恶劣环境下长期使用。

在道路施工中，选择路面防裂双经双纬玻纤格栅能够带来多重优势。其优良的抗裂性能能够有效防止

路面的龟裂现象，延长路面使用寿命。双向格栅设计能够增强路面的承载能力，降低路面变形和沉降的风险。此外，玻纤格栅采用玻璃纤维材质，不易受到腐蚀，能够适应恶劣的气候和环境条件。

综上所述，路面防裂双经双纬玻纤格栅是一种高性能土工材料，其材质坚固、断裂伸长率 4%、双向格栅设计、多种网格尺寸选择和黑色外观使其成为道路施工中理想的选择。无论是新建路面还是旧沥青砼路面的维修和加固，选用此产品都能够有效增强路面的耐久性、稳定性和安全性。