

# 旧路改造工程玻璃纤维土工格栅

## 旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅使用规范

产品名称	旧路改造工程玻璃纤维土工格栅 旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	格栅种类:双向 材质:玻璃纤维 断裂伸长率: 4%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

尊敬的客户：

感谢您对我们泰安腾路工程材料有限公司的关注与支持。我们作为一家专业从事旧路改造工程的公司，非常荣幸为您推荐我们的旧路改造工程玻璃纤维土工格栅产品。

为了确保您对我们的产品有一个全面的了解，我们将对其材质、尺寸、断裂伸长率、格栅种类、网格尺寸和颜色进行详细介绍：

材质：

我们的旧路改造工程玻璃纤维土工格栅采用了高强度的玻璃纤维材料，具有优异的韧性和耐久性。这种材质不仅能够经受住重压和长时间的使用，也具有抗化学腐蚀和防腐蚀的特性，能够有效地延长使用寿命。

尺寸：

我们的旧路改造工程玻璃纤维土工格栅尺寸为6\*100（单位：mm），这是一种经过长时间使用验证的标准尺寸，能够满足大多数旧路改造工程的需求。

断裂伸长率：

我们的旧路改造工程玻璃纤维土工格栅的断裂伸长率小于等于4%，这是一个非常先进的性能指标。这意味着我们的产品在承受强大力量的能够保持其完整性，从而确保道路的安全性和稳定性。

格栅种类：

我们的旧路改造工程玻璃纤维土工格栅属于双向格栅产品。这种格栅具有双向加强的功能，能够均匀分布荷载，提高路面承重能力，并有效抵抗路面裂缝的扩展。

网格尺寸：

我们的旧路改造工程玻璃纤维土工格栅的网格尺寸有两种选择，分别为12.7\*12.7和25.4\*25.4（单位：mm）。这两种网格尺寸适用于不同的道路改造工程，能够满足不同项目的需求。

颜色：

我们的旧路改造工程玻璃纤维土工格栅为黑色，这是一种既经典又耐用的颜色选择。黑色的土工格栅能够更好地吸收阳光热量，提高道路的温度，有效减少冰雪积聚和潮湿引起的路面损坏。

综上所述，我们的旧路改造工程玻璃纤维土工格栅产品在材质、尺寸、断裂伸长率、格栅种类、网格尺寸和颜色等方面都具有优异的特性。它不仅能够满足道路改造工程的需求，也能够提高道路的稳定性和安全性。我们诚挚邀请您选择我们的产品，让我们携手共创美好未来。

如果您对我们的产品有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系。

再次感谢您的关注与支持！

泰安腾路工程材料有限公司