

# 旧路改造工程双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面三经三纬玻纤格栅单价

产品名称	旧路改造工程双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面三经三纬玻纤格栅单价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:玻璃纤维 格栅种类:双向 断裂伸长率: 4%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

该文章旨在介绍泰安腾路工程材料有限公司所生产的旧路改造工程双经双纬玻纤格栅以及旧沥青砼路面三经三纬玻纤格栅的单价。以下将从材质、尺寸、断裂伸长率、格栅种类、网格尺寸以及颜色等多个方面来详细描述产品参数，并探索多个视角以引导客户购买。

### 材质

我们的旧路改造工程双经双纬玻纤格栅以及旧沥青砼路面三经三纬玻纤格栅均采用玻璃纤维材质。玻璃纤维具有优异的抗张强度和耐腐蚀性能，能够有效地防止路面开裂和破损，延长路面使用寿命。

### 尺寸

旧路改造工程双经双纬玻纤格栅的尺寸为宽度6毫米，长度100米。而旧沥青砼路面三经三纬玻纤格栅的尺寸为宽度6毫米，长度100米。这些尺寸的设计能够满足不同路面改造工程的需求。

### 断裂伸长率

我们的旧路改造工程双经双纬玻纤格栅以及旧沥青砼路面三经三纬玻纤格栅的断裂伸长率均不超过4%。这意味着在受力时，格栅具有出色的强韧性，可以有效地分散和吸收外力，减少路面受损的可能性。

### 格栅种类

我们提供双向格栅的选择，包括旧路改造工程双经双纬玻纤格栅和旧沥青砼路面三经三纬玻纤格栅。这些格栅种类能够应对不同道路状况和改造需求，确保路面的稳定性和均匀性。

## 网格尺寸

旧路改造工程双经双纬玻纤格栅的网格尺寸提供两种选择：12.7毫米\*12.7毫米和25.4毫米\*25.4毫米。而旧沥青砼路面三经三纬玻纤格栅的网格尺寸也提供相同的选择：12.7毫米\*12.7毫米和25.4毫米\*25.4毫米。不同的网格尺寸适用于不同的道路改造项目，能够满足不同的强度和稳定性要求。

## 颜色

我们的旧路改造工程双经双纬玻纤格栅以及旧沥青砼路面三经三纬玻纤格栅均提供黑色。黑色的颜色不仅能够有效地吸收太阳光线，提高路面温度，还能够与周围环境融为一体，提升道路美观度。

## 总结

通过以上对于产品参数的详细描述，我们希望能够为客户提供全面的了解，引导其做出明智的购买决策。不仅具有优异的材质、合适的尺寸和网格尺寸，更具备出色的断裂伸长率和吸引人的颜色选择。我们相信，选择泰安腾路工程材料有限公司的旧路改造工程双经双纬玻纤格栅和旧沥青砼路面三经三纬玻纤格栅将为您的道路改造工程带来卓越的效果。