# 人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯 尾矿工程用GCL膨润土防水毯多少钱一平方

产品名称	人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯 尾矿工程用GCL膨润土防水毯多少钱一平方
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:6*30m 颜色:白色 产地:山东
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

# 产品详情

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯是一种高效、可靠的防水材料,由泰安腾路工程材料有限公司生产。 该防水毯使用先进的针刺工艺,经过严格的质量控制,具有优异的性能和可靠的防渗水效果。本文将从 多个方面介绍该产品的特点和优势,为您探索其多个视角提供参考。

产品参数 产地:山东 颜色:白色 用途:防渗水、护坡加筋路基增强、围栏养殖等 剥离强度:4cm尺寸:6\*30m 产地

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯是由泰安腾路工程材料有限公司在山东生产的。山东地区素有优质材料的产地之称,该产品的产地选择旨在保证原材料的优质和可靠性,为用户提供高品质的防水材料。

### 颜色

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯采用白色设计。白色是一种纯净、明亮的色彩,具有反射阳光的特性,能够有效地降低材料温度,提高防水材料的耐久性。

#### 用涂

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯适用于各种防渗水工程。其主要用途包括防渗水、护坡加筋路基增强 和围栏养殖等领域。该产品形状规整,安装方便,能够在不同环境下提供优异的防水效果和加固功能。

#### 剥离强度

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯的剥离强度为4cm。剥离强度是指材料在受到拉力作用下与基层的剥离能力,该数值越大表示防水毯与基层的结合越牢固,能够更好地抵抗外力的破坏。

## 尺寸

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯的标准尺寸为6\*30m。该尺寸适中,能够满足大多数工程的需求。如果您有特殊尺寸要求,我们也可以根据您的需求进行定制,更好地满足您的工程需求。

通过对人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯的多个方面介绍,我们希望为客户提供全面的产品信息和知识,引导客户正确选择和购买。我们的防水毯不仅具有优异的性能和可靠的防渗水效果,还提供多种用途和尺寸选择,以满足各种工程的需求。泰安腾路工程材料有限公司期待与您合作,为您的工程提供高品质的防水解决方案。