

型式 model	马力 hp (kw)	口径 inch(mm)	相数	启动方式	标准扬程m	标准水量 m3/min	最高扬程 m	异物通过 径mm
ss-0.5a	0.5(0.4)	2 (50)	1	电容	7	0 . 12	10	8
			3	直入				
ss-21a	1(0.75)	2 (50)	1	电容	10	0 . 17	14.5	8
			3	直入				
sf-05au	0.5(0.4)	2 (50)	1	电容	6	0.15	9.5	35
			3	直入				
sf-21au	1 (0.75)	2 (50)	1	电容	8	0.2	12.5	35
			3	直入				
sf-32p	2(1.5)	3 (80)	3	直入	8	0.45	16	35
sf-33p	3(2.2)	3 (80)	3	直入	9	0.6	20	32
sf-35u	5(3.7)	3 (80)	3	直入	15	0.5	21	56

本公司代理：意大利seko（赛高）计量泵，美国miter（米特）计量泵，日本nikkiso eiko（日机装）计量泵，台湾jo sen（若森）计量泵，德国verder（泛德）气动隔膜泵,美国graco（固瑞克）气动隔膜泵,台湾hcp(河见)潜水泵。

一体化絮凝投加装置、全自动溶配药系统、水处理消毒系统、水质分析仪器仪表及水工业自动化控制系统等多个行业的技术服务