

防护加固土工格室 路面加固高分子土工格室单价

产品名称	防护加固土工格室 路面加固高分子土工格室单价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:打孔压花, 平板打孔, 平板 片材拉伸屈服强度: 23mpa 颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

防护加固土工格室 路面加固高分子土工格室单价

欢迎光临泰安腾路工程材料有限公司，我们专注于提供优质的防护加固土工格室，为您的路面加固提供解决方案。本文将为您介绍我们产品的各项参数，以帮助您更好地了解我们的产品。

材质 HDPE（高密度聚乙烯）：HDPE具有优异的韧性和耐久性，适用于各种路面加固项目。其高分子结构使其具有出色的抗压和抗撕裂能力，有效保护路面免受磨损和损坏。**片材拉伸屈服强度 23MPa：**我们的土工格室片材拉伸屈服强度达到23MPa，远高于一般路面加固材料的强度。这意味着我们的产品在承受重压和压力时不易变形或断裂，能够有效地增强路面的承载能力。**焊接处抗拉强度 100N/cm：**我们的产品焊接处抗拉强度达到100N/cm，保证格室焊接处的牢固性和可靠性。这样的高抗拉强度能够在路面使用过程中防止格室出现开裂和拉伸现象，更好地保护路面的完整性。**外观 打孔压花、平板打孔、平板：**我们的土工格室外观采用打孔压花或平板打孔设计，使其表面更加防滑，并能有效防止水雨积存。我们还提供平板款式供您选择，适用于各种路面加固场景。**颜色 绿色、黑色、黄色、灰色：**我们的土工格室提供多种颜色选择，根据个人喜好或实际需要进行选择。绿色能够与环境融合，黑色和灰色更加低调稳重，黄色则具有醒目的警示作用。

通过以上多个方面的参数描述，相信您已经对我们的防护加固土工格室有了更深入的了解。我们的产品不仅能够提升路面的承载能力和耐久性，还能够有效防止路面的磨损和损坏。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们的销售团队。期待与您合作，为您提供优质的产品和服务。