

# 防护加固土工格室 山体复绿蜂巢式网格植草护坡厂家

产品名称	防护加固土工格室 山体复绿蜂巢式网格植草护坡厂家
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色 材质:hdpe 片材拉伸屈服强度: 23mpa
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

尊敬的客户：

感谢您对泰安腾路工程材料有限公司的关注与支持！作为专业生产防护加固土工格室的厂家，我们自豪地向您介绍我们的主打产品——山体复绿蜂巢式网格植草护坡。

以下是该产品的详细参数：

材质：我们采用的是高密度聚乙烯材料（HDPE），具有卓越的抗拉强度和耐候性。

片材拉伸屈服强度：23MPa，确保产品在重压下不易变形，有效保护山体稳定。

焊接处抗拉强度：100N/cm，焊接点牢固可靠，不易断裂，为您提供持久的土工格室保护。外观：我们采用打孔压花工艺，使产品表面呈现出平板打孔的视觉效果，不仅增加了产品的美观性，还能有效增强产品的抗滑性。

颜色：我们提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，您可以根据实际需要进行选择。

通过以上的参数介绍，相信您对我们的产品已经有了初步的了解。接下来，我们将从多个方面来描述这款产品，为您揭示更多的细节和知识，帮助您做出更加明智的购买决策。

### 1. 材质对于产品质量的重要性

我们选择高密度聚乙烯材料（HDPE）作为产品的材质，这是因为HDPE具有出色的强度和耐久性，能够经受住各种不利天气和环境条件的考验。它具有优异的耐腐蚀性和防水性能，不易受紫外线和化学物质的侵蚀，使产品具有更长的使用寿命。

### 2. 片材拉伸屈服强度的意义

片材拉伸屈服强度是衡量产品抗拉性能的重要参数。我们的产品达到了 23MPa 的屈服强度，意味着它可以在受到大压力或冲击的情况下仍然保持形状完整，不会发生损坏或变形，为您的工程提供可靠的保护。

### 3. 焊接处抗拉强度保证产品稳定性

焊接处的抗拉强度是评估产品质量的另一个重要指标。我们的产品经过精密的焊接工艺，焊接点牢固可靠，能够经受住大风和水流冲刷等外力的影响，确保产品在使用过程中不会出现裂开或脱离的情况，保持土质的稳定性。

### 4. 外观处理的双重效益

我们的产品通过打孔压花工艺处理，不仅在视觉上呈现出平板打孔的效果，增加了产品的美观性，还提升了产品的抗滑性能。这种双重效益的处理方式使得我们的产品具有更广泛的应用领域，可以适用于不同坡度和地形条件下的工程项目。

### 5. 丰富的颜色选择满足个性化需求

我们提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，以满足不同客户的个性化需求。您可以根据实际工程要求和环境风貌选择适合的颜色，使护坡工程既实用又美观。

在选择山体复绿蜂巢式网格植草护坡产品时，以上所述的参数是必不可少的考虑因素。泰安腾路工程材料有限公司致力于为客户提供优质的产品和周到的服务，我们将竭诚为您提供咨询和支持，帮助您选择最适合的产品。

期待与您携手合作，共同致力于山体防护领域的发展！