

# 美国米特MITERTY电磁隔膜式计量泵

产品名称	美国米特MITERTY电磁隔膜式计量泵
公司名称	广州拓跃环保设备有限公司
价格	599.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区前进街宦溪西路宦溪工业区8号自编-3号
联系电话	86-02082302032/32372624/85837392 13710670323

## 产品详情

### 美国米特miter电磁隔膜式计量泵

广州拓跃环保设备有限公司是美国米特工业集团驻中国销售与售后服务库存代理商

型号：

st005d计量泵、 st01d计量泵、 st02d计量泵、 st03d计量泵、 st06d计量泵、 st10d计量泵、 st15d计量泵、

st系列泵是基于微处理器技术的电磁驱动计量泵，它操作简单，经久耐用。

应用：水处理，游泳池，车辆清洗，冷却塔，污水处理，化工，医药，电镀，环保，食品，造纸，反渗透水处理系统。

功能 数字显示，手动调节，按键调节流量，调节精度1/200，重复精度0.5%；电压 180-240vac 宽幅的电源设计，更适合中国国情；电源频率 50hz；功率 16w 低能耗，低发热量；流量范围 1~15l/h；压力范围 1~10bar；冲程频率 120n/m-200n/m 材质列表 泵体材质 聚丙烯（pp）塑料外壳，ip65级防水防尘保护；泵头材质 pp，pvc，ss316 碳纤增强泵头（不锈钢泵头需要订做）；阀球材质 ce 铝陶瓷，每个单向阀都为双球密封；膜片材质 ptfe；阀座材质pvc+ptfe 无回流、耐腐蚀性强；密封材质 fkm 氟化橡胶（目前耐腐性能最好的材料，普遍适用于强酸强碱、絮凝沉淀）；标准附件配置 泵头连接管 pvc，pe 长1.5m、4×6mm，可按客户需要另行配置；注射阀 pp 弹簧阀球结构；底阀过滤器 pp 内置阀球单向结构；连接小件 ptfe 保证长期使用不易老化、脆裂；安装尺寸 安装孔4×42mm。

型号	流量 l/h	压力 bar	冲程频率 n/m	吸程 m	重量 kg	功率 w
st005d	0.5	10	120	2	2.5	16w

st01d	1	7	120	2	2.5	16w
st02d	2	7	120	2	2.5	16w
st03d	3	7	120	2	2.5	16w
st06d	6	7	160	2	2.5	16w
st10d	10	2	180	2	2.5	16w
st15d	15	2	180	2	2.5	16w

本公司代理：意大利seko（赛高）计量泵，美国miter（米特）计量泵，日本nikkiso eiko（日机装）计量泵，台湾jo sen（若森）计量泵，德国verder（泛德）气动隔膜泵,美国graco（固瑞克）气动隔膜泵,台湾hcp(河见)潜水泵。

一体化絮凝投加装置、全自动溶配药系统、水处理消毒系统、水质分析仪器仪表及水工业自动化控制系统等多个行业的技术服务