

液压站蓄能器充氮小车用途 丰饶流体设备厂家

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 液压站蓄能器充氮小车用途 丰饶流体设备厂家 |
| 公司名称 | 济南丰饶流体设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园 |
| 联系电话 | 13031703917 |

产品详情

CDZ-25Y1充氮车是我公司专门针对使用压力10-25MPa这个范围的蓄能器。我公司生产的CDZ-25Y1充氮车功率有两种，一种是3KW的，液压站蓄能器充氮小车性能参数，专门针对蓄能器较少的用户使用，一种是功率5.5KW的，专门针对蓄能器组或者蓄能器比较多的用户使用。该型号的充氮车充气时需要和高压胶管和充氮工具配合使用，方可完成充气。订货时需提供蓄能器进口的螺纹规格以及高压胶管的长度。

充氮车存放注意事项：

- 1，使用完之后及时清理表面的灰尘；
- 2，高压胶管存在阴凉干燥处，禁止暴晒；
- 3，充氮车清理完表面的灰尘之后将充氮车置放在通风阴凉处，禁止暴晒；
- 4，踩死刹车，防止充氮车移动；
- 5，充氮车存放时需要遮盖，防止表面落满灰尘。

我公司生产的充氮车常规的型号有三种，分别是CDZ-25Y1，CDZ-35Y1，CDZ-45Y1三种型号。型号的选择需要根据蓄能器的使用压力来确定，功率的选择需要根据现场的工况来选取，订货前我公司销售人员会积极与广大用户沟通。通过现场的工况我公司销售人员会给广大用户选取适合现场工况的设备及所需的充氮工具，所以请广大用户来电咨询的时候积极与我公司销售人员沟通确保设备选取及充氮工具选取时准确无误。

充氮车存放注意事项：

- 1, 使用完之后及时清理表面的灰尘；
- 2, 高压胶管存在阴凉干燥处，禁止暴晒；
- 3, 充氮车清理完表面的灰尘之后将充氮车置放在通风阴凉处，禁止暴晒；
- 4, 液压站蓄能器充氮小车用途，踩死刹车，防止充氮车移动；
- 5, 充氮车存放时需要遮盖，防止表面落满灰尘。

蓄能器作为工业不可或缺一种高压容器在生产过程中起到缓冲，吉林液压站蓄能器充氮小车，蓄能的作用，在大型液压系统中是不可或缺的，但是蓄能器充气一直是困扰广大用户，在背景下我公司推出了专门用于蓄能器充气的设备充氮车，液压站蓄能器充氮小车厂家，该设备自诞生以来我公司不断完善改进已经成为一款成熟的蓄能器充气设备。

蓄能器之所以只能充氮气是因为氮分子中三键键能很大，不容易被破坏，因此其化学性质十分稳定。

蓄能器之所以充氮气就是利用氮气的可压缩性才能将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来，当系统需要时，又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来，重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时，它可以吸收这部分能量，以保证整个系统压力正常。

液压站蓄能器充氮小车用途-丰饶流体设备厂家由济南丰饶流体设备有限公司提供。液压站蓄能器充氮小车用途-丰饶流体设备厂家是济南丰饶流体设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：寇经理。同时本公司还是从事充氮小车，CDZ型充氮车，蓄能器充氮车厂家的厂家，欢迎来电咨询。