

天津转弯皮带机调心滚子三类轴承22340CA

产品名称	天津转弯皮带机调心滚子三类轴承22340CA
公司名称	山东鑫开特轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县许村工业园
联系电话	15563545668

产品详情

一、公司始终坚持“森信轴承心研制，真心服务”的方针，转弯皮带机调心滚子三类轴承22340CA，为客户提供的产品和服务。

二、为客户提供合格的轴承产品，有特殊质量要求或非标轴承，我们会按照客户要求现场测绘后进行优化设计与制造，新开发的产品要求货到人到，协助安装，介绍使用方法和技术要求。

三、轴承产品，国内客户在使用中出现质量问题，12小时内给予答复，36小时内予以解决，并可按照客户要求派工程师现场交流解决。

四、市场销售部设有质量及服务热线，随时解答客户的各种质量、供货及技术服务问题。

对于可分离型轴承，内圈与外圈可以分开安装，这样就简化了安装工序，特别是当内外圈都需过盈配合时尤为如此。在把内圈已安装到位的轴装入已含外圈的轴承箱时，必须注意查看内外圈是否正确对中，以避免划伤轴承滚道和滚动部件。如果圆柱和滚针轴承采用不带法兰挡边的内圈或一侧有法兰边的内圈时，建议使用安装套筒。套筒的外径应等于内圈滚道直径F，机械加工的公差标准应d10。

调心滚子轴承型式：在球面滚道外圈与双滚道内圈之间装有球面滚子，按内部结构的不同，分为R、RH、RHA和SR四种型式

调心滚子轴承性能：由于外圈滚道的圆弧中心与轴承中心一致，具有调心性能，因此可自动调整因轴或外壳的挠曲或不同心引起的轴心不正

圆锥孔轴承通过使用紧固件或退卸套可使于轴上的装拆

调心滚子轴承型式：在球面滚道外圈与双滚道内圈之间装有球面滚子，按内部结构的不同，分为R、RH、RHA和SR四种型式

调心滚子轴承性能：由于外圈滚道的圆弧中心与轴承中心一致，具有调心性能，因此可自动调整因轴或外壳的挠曲或不同心引起的轴心不正

圆锥孔轴承通过使用紧固件或退卸套可使于轴上的装拆

天津转弯皮带机调心滚子三类轴承22340CA由山东鑫开特轴承有限公司提供。天津转弯皮带机调心滚子三类轴承22340CA是山东鑫开特轴承有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢经理。同时本公司还是从事浙江橡胶托辊配件，江苏树脂托辊，福建橡胶缓冲托辊的厂家，欢迎来电咨询。