

云南安宁利用高频C波段杀菌的紫外线杀菌器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 云南安宁利用高频C波段杀菌的紫外线杀菌器 |
| 公司名称 | 云南华膜水处理设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆明市官渡区彩云北路316号 |
| 联系电话 | 0871-68358638 15812139695 |

产品详情

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-23d 1.5 dn20 51*6.3*8.5 0.6

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-28d 2.0 dn20 63*6.3*8.5 0.6

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-40d 2.5 dn25 92*10.2*12 0.6

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-56d 3.5 dn25 63*10.2*27 0.6

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-80d 5.0 dn25 92*10.2*27 0.6

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-84d 5.5 dn32 63*11.4*29 0.6

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-120d 8.0 dn40 93*16*33 0.6

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-160d 11.0 dn50 93*16*33 0.6

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-200d 13.5 dn65 93*22*39 0.6

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-240d 15.0 dn65 93*22*39 0.6

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-280d 20.0 dn65 93*27.3*39 0.6

紫外线杀菌器型号处理水量t/h 进口管径（公制） 功率w 外形尺寸cm 工作压力 mpa

gdg-uv-320d 25.0 dn65 93*27.3*50 0.6

联系人：陈先生

联系电话：0871-68358638

手机：15812139695

qq：2748073778

地址：昆明市官渡区菊花立交桥彩云北路316号