

云南景东全自动控制系统水杀菌器臭氧发生器

产品名称	云南景东全自动控制系统水杀菌器臭氧发生器
公司名称	云南华膜水处理设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区彩云北路316号
联系电话	0871-68358638 15812139695

产品详情

臭氧发生器的使用参考参数：

- 1.臭氧发生器的规格是按照臭氧产生量的多少划分的。臭氧产量的单位是mg/h或g/h（毫克/小时或克/小时），即臭氧发生器工作1小时能够产生多少重量单位的臭氧。
- 2.臭氧在空气中的浓度单位是ppm或mg/m³；臭氧在水中的浓度单位是ppm或mg/l。换算方法：在空气中时1ppm = 2 mg/m³；在水中时，1ppm = 1mg/l。
- 3.臭氧在大气中达到一定的浓度时就会造成环境污染。我国规定：在居住环境，臭氧浓度超过0.1mg/m³时就构成空气污染；在作业场所，臭氧浓度超过0.2mg/m³时就构成染。
- 4.空气中的臭氧浓度达到0.01-0.02mg/m³时，人即可嗅知。
- 5.在对食品厂、化妆品厂、生产车间、库房等场所进行消毒时，空气中的臭氧浓度需达到10-20 mg/m³，并且要密闭作用30分钟的时间。消毒时人不可在现场。
- 6.常压混合条件下，瓶装纯净水用臭氧消毒时，通常1m³/h水需使用3g臭氧，并且水中臭氧浓度需 0.3mg/l；对瓶装矿泉水臭氧消毒时，通常1m³/h水需使用6g臭氧，并且水中臭氧浓度需 0.5mg/l。
- 7.泳池水用臭氧消毒时，按全池水循环一次时每小时的水流量确定使用臭氧量，通常是1m³/h水使用1-2g臭氧，然后再投加少量的消毒药剂。当1m³/h泳池水使用臭氧 4g时，池水不再需要投加消毒药剂，并且池水会变得清澈透蓝。
- 8.水产养殖用水臭氧消毒时，通常是按将池水的一半循环一次时，每小水的流量来确定臭氧使用量的。淡水通常是1m³/h水使用1g臭氧，如果是海水臭氧量可提高到1.5-2g。育苗阶段时，臭氧使用量可适当降低。但不论臭氧使用量是多少，在消毒过的水流回养殖池之前，水中的臭氧含量必须降低到0.05mg/l以下。

臭氧杀菌消毒发生器<http://www.kmhmscl.com>

联系人：陈先生

联系电话：0871-68358638

手机：15812139695

qq：2748073778

地址：昆明市官渡区菊花立交桥彩云北路316号