

立式量热仪,煤炭大卡机、氧弹仪型号

产品名称	立式量热仪,煤炭大卡机、氧弹仪型号
公司名称	鹤壁市先锋仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

zdhw-7000a型全自动量热仪(立式)

一、全自动量热仪(立式)概述 鹤壁先锋仪器量热仪的适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料，砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量，符合国标gb/t213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。是煤质化验室主要仪器。

二、全自动量热仪(立式)性能特点：

1.采用立式结构，水量大，每次试验外桶水温变化 $< 0.1k$ （优于国标要求），热容量jignmi度和准确度符合国标要求。

2.自动调水温（终点时内桶比外桶温度高 $1k$ 左右，符合国标8.24要求）、定水量、自动检测总水量，试验全过程自动完成，测试效率高。

3.具有专家诊断功能，能准确判断出电源、测温探头、水位探头、控制线、测温卡、氧弹及打印机等是否加好，并明确提示客户，易维护。

4、简便易学，界面友好，软件容错性好，易学易用；

5、让操作更简单更人性化；

6、可与计算机联机实现自动热值测量。

三、全自动量热仪(立式)技术参数：

使用环境：5-40

热容量：约10500j/k

每次完整测试时间：15min左右

热容量jignmi度： 0.15%

准确度/稳定性：符合gb/t213-2008《煤的发热量测定方法》要求

温度分辨率：0.0001k

点火电压 24v

点火时间 6分钟点火

定量误差： $\pm 1g$

测量误差：优于国标

电源电压：220 \pm 10% 50hz