

液碱装卸车鹤管 装卸油鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘

产品名称	液碱装卸车鹤管 装卸油鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 型号:AL2503、AL2543 发货方式:物流
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

尊敬的各位客户：

非常荣幸能为您介绍我们公司的液碱装卸车鹤管和装卸油鹤管产品。作为xingyelingxian的连云港广优机械设备有限公司，我们致力于为客户提供高质量、可靠性强的产品。

卸车鹤管产品参数：	是否定制	按需定制
	适用介质	甲醇、甲苯、液碱、液氨等
	型号	AL2503、AL2543
	材质	碳钢、不锈钢、钢衬四氟
	可售卖地	全国
	发货方式	物流

无论您是在石化、化工、液化气或其他相关行业，我们的卸车鹤管都能满足您的需求。以下我们将从多个方面介绍卸车鹤管的重要性及优势。

粗苯鹤管材质

我们的卸车鹤管可提供多种材质选择，包括碳钢、不锈钢以及钢衬四氟。碳钢材质具有耐腐蚀性好、强度高的特点，适用于大部分介质。不锈钢材质则具有更好的耐腐蚀性，适用于一些特殊介质。钢衬四氟材质具有较好的耐腐蚀性能，尤其适用于一些特殊介质，如甲醇、甲苯等。

粗苯鹤管结构和作用

卸车鹤管是用于液体介质的装卸过程中的重要设备。它具有连接卸车泵与储罐之间的作用，可有效地输送液体介质。鹤管的结构通常包括内管、外管和软管。内管用于输送介质，外管则用于提供支撑和保护

。软管则作为连接管件，方便与其他设备的连接。

注意事项 在使用卸车鹤管前，请检查是否有损坏或过期的情况。

卸车鹤管的安装和拆卸要操作规范，确保连接处无渗漏。

使用过程中，请注意介质的温度、压力，以确保卸车鹤管的正常运行。

定期对卸车鹤管进行检查和维护，延长其使用寿命。

以上仅为卸车鹤管的部分介绍，如果您对更多细节和知识有兴趣，欢迎随时向我们咨询。我们的液碱装卸车鹤管产品将为您的生产提供强有力的支持。无论您位于哪个地区，我们都能提供全国范围内的销售和物流服务。期待与您合作，共创美好未来！

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110℃，工作温度：

按要求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接