

# SNH80R36三螺杆泵\_SMH点火油泵

产品名称	SNH80R36三螺杆泵_SMH点火油泵
公司名称	黄山天曼泵业有限公司
价格	3200.00/套
规格参数	
公司地址	黄山市徽州区城北工业园
联系电话	0559-7502989 18355978887

## 产品详情

供应snh80r36三螺杆泵\_smh点火油泵

### 一、sn三螺杆泵性能参数表

- 1、系列—sn(常用的有snh、sns、snf、sne系列)
- 2、主要特征—低压,单吸,轴向力液压平衡
- 3、规格范围—40-940
- 4、介质最高粘度— 10000mm<sup>2</sup>/s (留意介质粘度 流速和对应的螺杆泵汽蚀余量值)
- 5、流量范围l/min—29.3—7567 (采用不同直径的螺杆和相对应的螺旋角)
- 6、转速范围 ( r/min ) —<=3600 (可采用不同转速的驱动马达满足)
- 7、最大排出压力mpa—4.0 (采用不同的螺杆长度以及螺距或导程的多少和螺旋角的合理配置可达到对应的压力)
- 8、介质最高温度—t 280 ( snh---e15y 200 , snh---e15tg 280 )  
(可采用不同的密封及轴承及安装位置)

### 二、sn三螺杆泵使用与维护：

- 1、安装前，确保进出口管路清洁、通畅，不得有焊渣等异物存在。

2、泵在首次使用或长久停机后，启动前，应向泵内注入输送介质。

3、启动前，进出口阀门完全打开。停机后关闭出口阀门。

**警告：**严禁未开阀门启动或先关阀后停机。

4、点动启动，确保电机转动方向正确，而后启动泵。

5、安全阀出厂前或经现场调试后，若无特殊情况，不得擅自调节。

6、轴承处，应定期注入润滑油。

**注：**泵到达用户手中，建议不要解体拆检。

供应snh80r36三螺杆泵\_smh点火油泵