

# 背贴式橡胶止水带功能

产品名称	背贴式橡胶止水带功能
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 厂家:衡水天鹏
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 一、概念及应用

背贴式橡胶止水带是一种常见的止水材料，被广泛应用于建筑工程的防渗透处理中。它由橡胶材料制成，具有较好的弹性和耐老化性能，能够有效地阻止水流，避免漏水现象的发生。

背贴式橡胶止水带在建筑工程中的应用非常广泛，常用于各种水池、水箱、水塔、管道接口、地下室等处的防水处理。同时，它还可用于桥梁、隧道等工程中，确保工程的安全和稳定。

### 二、规格型号

1. BGZ背贴式橡胶止水带：规格型号有1mm、1.2mm、1.5mm、2mm、3mm五种，其中1.2mm和1.5mm的宽度为200mm，其余规格宽度为100mm。
2. NKL背贴式橡胶止水带：规格型号有1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm五种，同样宽度也分别为100mm和200mm。
3. 防水胶带背贴式橡胶止水带：规格型号有1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm五种，宽度分别为100mm和200mm。

以上是常见的背贴式橡胶止水带规格型号，不同的工程需要选择适合的规格型号，以达到良好的防水效果。

### 三、注意事项

在使用背贴式橡胶止水带时，需要注意以下几点：

1. 在施工前，需要清洗、平整、干燥基层，确保背贴式橡胶止水带能够牢固粘附在基层上。

2. 在拼接背贴式橡胶止水带时，要使接口处留有一定的缝隙，方便止水带的顺畅伸缩。
3. 在施工过程中，要严格按照厂家提供的使用说明进行操作，确保施工质量。

背贴式橡胶止水带的材质要求：

1. 施工缝采用中埋式橡胶止水带：宽度不小于300mm，厚度不小于8mm。
2. 橡胶止水带生产采用原材料，不得使用再生料。
3. 隧道用背贴式橡胶止水带：宽度不小于300mm，厚度不小于6mm，凸高小于35mm。

当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时宜选用氯丁橡胶止水带

背贴式橡胶止水带常用规格有300x6，300x8，300x10，350x8，350x10，400x8，400x10，500x8，500x10，500\*12，宽度在150-500mm，厚度在2-8mm，一般情况下这些常用规格的止水带都是有现货的，

背贴式橡胶止水带的效果是:与已有技术对比,很好地解决了现有技术中长期存在的问题,具有独特的结构,止水、防水、防渗漏、防变形性好,使用方便,耐用。尤其适用于大面积防水铺设和渠道人工湖、海滨、高层建筑地下室后浇带和城市设施等的施工中。

环保脉冲除尘设备是一种先进的环保技术，它的主要作用是利用高压气体脉冲喷吹技术，清除空气中的微小颗粒物，从而达到净化空气的目的。随着工业生产的不断发展，环境污染问题日益严重，尤其是在工业生产过程中产生的粉尘和废气，对环境和人类健康造成了极大的危害。为了解决这一问题，环保脉冲除尘设备应运而生。该设备通过高压气体脉冲喷吹技术，将空气中的微小颗粒物聚集在一起，然后将其从空气中分离出来，从而达到净化空气的目的。环保脉冲除尘设备具有很多优点。首先，它采用了先进的高压气体脉冲喷吹技术，具有高效、快速、稳定的除尘效果。其次，该设备结构简单，体积小，易于安装和维护。此外，环保脉冲除尘设备还具有节能环保的优点，能够有效地降低能源消耗和减少对环境的污染。在工业生产中，环保脉冲除尘设备被广泛应用于各种场所，如工厂、矿山、码头等。在这些场所中，环保脉冲除尘设备能够有效地清除空气中的粉尘和废气，从而保障工人的健康和生产的安全。同时，该设备还能够提高生产效率，因为清晰的空气能够使工人更加舒适地工作，从而提高工作效率。总之，环保脉冲除尘设备是一种先进的环保技术，它能够有效地清除空气中的微小颗粒物，达到净化空气的目的。在未来，我们相信环保脉冲除尘设备将会得到更加广泛的应用和发展。