

# 奉节实验室门自产自销

产品名称	奉节实验室门自产自销
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

奉节实验室门自产自销 电动铅门安装条件根据放射线机的功率大小(KV)、门体大小按用户的实际射线剂量等级和门洞大小定制。电动射线防护门配套：门机连锁、工作指示灯、电离辐射标志牌等安全装置。辐射防护门部采用硬质聚氨酯整体高压发泡工艺、铅板焊接而成，度铝合金框架。经自动升降液压设备大台压制成型，设备保证门扇的良好整度，整个工程系统科技含量高。电动铅门的运行系统采用微电脑智能模块，包括（变频器，红外线防护装置，门机连锁装置，装置，进口电机防盗装置）等，表面可按用户要求外饰大面亚光不锈钢板、喷塑钢板、铝板、电解板等各种板材。电动双开平移门主要组成部件

（1）门扇 采用100×60×3.0mm矩形管做门扇骨架、骨架中间采用4#标准角钢做斜撑；骨架中空部分填充隔音棉；骨架外敷15mm厚木工板，木工板表面涂防火涂料，涂料耐火时间达到防火等级；木工板防火涂料表面涂3mm厚胶水，用了粘贴黄铜板；门扇双面装饰板均为2.5mm厚黄铜板，与木工板通过胶水粘贴在一起。门扇外观条格分明，美观、大方。门扇具有阻燃、隔音功能。（2）上承重轨道、滚轮 电动平移门上承重轨道采用12#槽钢“口对口”拼焊制作，轨道支架与墙面预埋钢板焊接牢固，承重滚轮采用45#钢精加工制作，每只承重滚轮的承重量不小于5000kg。（3）上承重轨道包厢 采用与门扇装饰板材质一致的黄铜板折弯包厢，与门扇形成一整体效果。（4）下导向轨道、滚轮 采用9kg轻轨、4#角钢预埋作为门体下承重轨道、45#钢精加工导向滚轮；导向轮与导向轨道间间隙适当承受20%左右的门体重量，确保门扇手动推时运行方便、平稳无摆动。（5）驱动系统 电机与门扇采用齿轮、齿条装置传动。重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念，坚持以质量求生存，以诚信求发展，逐步登上化的竞争平台。我们还要坚持“服务客户，造福员工，协同发展，奉献社会”的经营理念，不断丰富“科技为先，品质为本，追求，诚信未来”的企业文化内涵，积极参与市场竞争，靠诚信广交朋友，靠服务增进感情，真诚为客户创造价值，为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。