

万州手术室电动气密门厂家定制

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 万州手术室电动气密门厂家定制 |
| 公司名称 | 重庆满城顺科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号 |
| 联系电话 | 13368481858 18623232838 |

产品详情

万州手术室电动气密门厂家定制 电动门常见故障与注意事项简介 电动机输出动力，通过蜗杆传至涡轮及离合器，传至输出轴。蜗杆可以做轴向运动，由于蝶簧组件的预紧力使蜗杆处于涡轮的中心位置。当作用于输出轴上的负载大于蝶簧组件预紧力时，蜗杆将会做轴向移动，并偏离中心位置，此时曲拐将摆动，传递位移至转矩控制机构，若此时超过设定的转矩，则会使开关动作，切断电源，电动执行机构停止运行。手动操作，按照方向板动切换手柄，则点机脱离齿合状态，进行电动操作。医用自动门简介：医用自动门是一般安装在手术室或ICU病房供医护人员推着病床所进出的大门。医用自动门具有感应开门、安全防夹的功能。医护人员只需将脚伸入门旁边的光控脚感应盒内，门就会自动关闭，持续一段时间后，待推车及医护人员完全进入后，门会自动关闭。若有人或推车在门扇旁边，则门不会关闭，以起到安全防夹的作用。另外，医用自动门的门框采用密封型材制作，具有高气密性的特点；进、出采用光控脚感应，使医护人员可以“免接触”式开门，可以有效起到病菌与人员的隔离作用。

二、医用自动门制作方式：1) 门扇表面采用双层0.6mm优质彩涂卷或优质304不锈钢压铸制作，内由防火铝蜂窝或优质防火材料填充；2) 门扇表面也可选用双层碳钢板压铸制作，表面高温烤漆处理，内罐有防辐射铅板（适用于带有放射性的实验室）。（依据客户选配）

3) 门扇中间开启双层中空钢化玻璃视窗；4) 门扇下侧贴有优质304不锈钢防撞腰带；

5) 门扇四侧铝合金密封型材或者优质不锈钢收边；

6) 门内、外采用光控脚感应或者免接触式手感应器开启，且具有安全防夹功能；

7) 门机罩采用优质304不锈钢制作；重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求，采用新材料、新技术、新工艺，设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品，包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学（同位素）辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工，提供性能好、质量优的产品和的服务，承接大型机房辐射防护装修工程。