

高水基纤维盘根电绝缘性好，安全级高水基盘根，苕麻含油盘根

产品名称	高水基纤维盘根电绝缘性好，安全级高水基盘根，苕麻含油盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:高水基纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

适用范围：水、油、弱酸、碱、盐类、尤其能耐干研磨、特别适合于干粉、粉尘、渣浆等恶劣介质条件下使用。热电厂除灰、渣浆泵是电厂的重点环节之一、使用原来的盘根、周期短、泄漏严重、且容易腐烂、变质、污染环境。使用该产品后、寿命达三个月以上。电厂的给水泵、前置泵及自来厂的大型水泵、应用效果均很好、能大半年以上、有的使用达到一年。特点：摩擦系数极低、不磨轴、防腐蚀、在船舶行业、电厂、冷水处理、海水及冷油上的应用、尤为理想。技术参数：-20 ~+300 压力：36MPa

适用范围：主要是乳化液、水或油。适用于油田高压泥浆泵，煤矿井下液压支架、乳化液泵等。原使用的夹布橡胶圈、寿命短了，更换频繁，人工老动强度大，既耽误生产影响经济效益又严重污染环境。使用该产品后，寿命的大大的延长，少则几个月，多则半年以上。

特点：该填料不会使产品受到污染。少维护，易安装，对密封部位不会造成磨损。技术参数：温度：-20 ~150 压力：35MPa pH值：4 - 12 高水基盘根 型盘根（含油）白色 适用范围：水、油、弱酸、碱、砂浆、纸浆、等介质，应用于给水泵、离心泵、压热器、搅拌器、混合器等。

特点：该填料具有高强度，耐磨耗、抗冲刷等性能。技术差数：温度：-20-+210摄氏度 压力35mpa,化学耐性：PH值4-11 高水基 型盘根（含油）黑色