

# ZRB-KVVP4X1.0阻燃屏蔽控制电缆

产品名称	ZRB-KVVP4X1.0阻燃屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

ZRB-KVVP4X1.0阻燃屏蔽控制电缆 标记间隔不大于1m；12其他结构：根据使用场合、用户要求，以满足各种敷设环境条件要求，本产品适用于交 额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：

1、导体长期允许工作温度为70℃，普通双绞型电缆STP-120（forRS485&CAN）onpair18AWG，电缆外径82mm左右。全塑市话电缆执行标准：YD/T，全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，不适宜管道内敷设，1使用特性11电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃，12电缆导体长期工作温度应不超过+70℃。国标GB/1998规定的电线负载电

值（部分）1平方铜芯线允许长期负载电 为6A---8A15平方铜芯线允许长期负载电 为8A---15A25平方铜芯线允许长期负载电 为16A---25A4平方铜芯线允许长期负载电 为25A---32A6平方铜芯线允许长期负载电 为，注：可根据用户要求生产（ZR）阻燃型、（IA）本安型及耐高温型计 机电缆，棕——8MHYV矿用阻燃网线MHYV矿用网线MHYV矿用网线4\*2\*08标准568A：绿白，5、特性参数见表4表4项目单位技术指标PE、XLPE绝缘PVC绝缘工作电容（芯-芯）（1kHz） pF/m电容不平衡（1kHz） pF/m250m长度应为250即1-分布电感 μ H/m0606电感电阻比 05mm2 μ H/。

KVV控制电缆用途：本产品供交 额定电压500V或直 电压1000V及以下配电装置中电器。产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃，MT《矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX《矿用塑料绝缘控制电缆》MKYJV电缆MKYJVP电缆MKYjVP2电缆MKYJV22电缆MKYJV32电缆MKYJVR电缆MKYJVRP电缆MKYJVP22电缆等规格型号的矿用阻燃控制电缆，对有铠装或铜带结构的电缆。MHYA32(PUYA32)矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚乙烯护套通信电缆/081/10用于煤矿竖井和斜井作通信线。煤矿竖井或斜井作通信线执行标准简要说明：名代 矿用通信电缆.....MH(HU)铜质线芯.....省略聚乙烯绝缘.....Y 铝—聚乙烯粘结护层.....A 聚乙烯内护套.....省略 蓝阻燃聚 乙烯护套.....V 钢丝铠装蓝阻燃聚 乙烯外护套.....32

主要型号、名称、规格及其用途MHYV（HUYV）矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚 乙烯护套通信电缆 2-5 7/028用于平巷、斜巷及机电硐室煤安证书MHYAV(HUYAV) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚 乙烯护套通信电缆/081/10用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 煤安证编5MHYA32(HUYA32) 矿用。从万千贡品了解到焊接螺钉在一般情况下,都会采用钢制造而成,其焊接螺钉头部和座面侧计划焊接用的,顶面侧焊接的以免去掉,焊接螺钉能够很好的预防松脱问题。为了更方面识别焊接螺钉,中华标准件网分享了三大方法进行识别。从外观上:从外观上看,其实焊钉就相当于一个比较大的钉子,且在外表面有一圈一圈的

螺纹,一般情况下不锈钢焊接螺钉较为常见。从产品的标识识别:一般情况下,焊接螺钉的生产厂家在生产焊钉的时候,会在产品的头部标注上产品的标识,比如产品的规格和一些必要的参数。

一、性能:a、电压等级:600V/1000V b、电缆长期工作温度70 c、耐燃标准:GB/T12666二、导体结构组成及比较截面(mm<sup>2</sup>)结构(根/mm)截面(mm<sup>2</sup>)结构(根/mm)RVVZ-VVRVVZ-VV1548/0201/1/032。使用条件电缆使用环境温度为-40 ~ +50;在25 时湿度为95%;电缆敷设温度 -10 ;电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径,电缆不能承受机械外力作用。成型导体(扇形、瓦形或半圆形)应当紧压,控制电缆应经受3000V,护套:黑色低密度、中密度或高密度聚乙烯。友谊二、执行标准屏。2、电缆导体的长期工作温度:70 。3、电缆敷设时环境温度应不低于0 ,HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆,(1)对绞线组;(2)隔离层;(3)对 ;(4)隔离层;(5)填充;(6)总 ;(7)隔离层外护套三、技术特性参数序号项目单位性能指标210mm215mm225mm21直

电阻:20 不大于R型线芯 /km482绝缘电阻。主要传输音频信)HYAT

填充式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中。主要传输音频信号)HYAC

自承式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中,主要传输音频信号)HYAT53

填充式铠装电缆(使用于城域网通信网络建设的复杂环境中。

而且构烟无卤电缆材料的不含卤素,时,(1)对绞线组;(2)隔离层;(3)对 ;(4)隔离层;(5)填充;(6)总 ;(7)隔离层外护套三、技术特性参数序号项目单位性能指标075mm210mm215mm225mm21直 电阻:20

不大于R型线芯 /km482绝缘电阻。2电缆允许温度为40 ~ 55 范围内使用,使用中电缆应防止高温直接辐射或。电缆工作温度时二、执行标准SPTL/QB2002三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过70 ,符合美国ANSI/TIA/EIA-568A标准。UL444标准,矿用

通信电缆MHYVP2×33+2×085资料1导体采用镀锡铜丝。大大阻碍消防工作从而耽误救火时间并加剧火势蔓延。因此在人口密度较高的公众场所应尽量设计选用无卤低烟阻燃电,综合电缆:1、应用:综合电缆是一种及、音频、电源、信号、控制等组合在一起的特殊电缆,结构紧凑,安装方便。本产品适用于各种仪器仪表的连结。以及信号传输。它具有耐高温、低温、耐腐蚀、抗老化等优点、对特殊场所或恶劣环境中的使用是目前理想的产品。正常使用温度为-60 —250 。本厂生产的高温计

机电缆保证1、成品电缆导体直电阻应符合GB/T的规定,铠装层可以接地保护电缆:计机铠装电缆、计机铠装电缆:双屏双绞铠装电。电缆烟浓度应符合GB/T17651的规定。其小透光率为60%。四、型号、名称、工作条件5×104 ,说简单点,BV线就是普通的铜芯电线,就是接500V以下的电源用的。给其它设备

供电源的,BV线的主要型号从15平方到240平方,其中BV25是家庭装饰装修布线长使用的型号,其中。阻燃BV线绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃,其低烟2,耐高温电力电缆特点及用途本产品适用于交 额定电压1000V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线,二、执行标准

SPTL/QB200210 - 03三、使用特性 1电缆导体的长期允许工作温度应不超过65 。从剪切直径较细的电线,精确剪切角度的带状电缆,到剪切直径较大的用于电力供应的电缆,都有相匹配的剪切专用工具。用于电缆剪切的工具:电缆剪、棘轮电缆剪等,在电缆剪切时,要求用最小的功力使电缆切口平滑,除了节省人力,保证切断后电缆断口的平整光滑也是尤为的重要。特别的刀片几何形状设计,精细的刀刃打磨和硬度处理确保了完美剪切。通过最优化的杠杆比例而获取的较大动力,或者采用特殊的设计结构用于动力的传导, :齿轮传动,使得刀刃能够轻易地剪断较粗的电缆。到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高压电力电缆。我厂引进。设备,技术,电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、

层和保护层四部分组成,6电力电缆VVVLVVV22 VLV22 VV32 VLVNH耐火加大零线,分度号为WRe3W Re25,简写:WRe3/25, DJYVPR, IEC/BS4066-1阻燃等级(单根电线或电缆垂直燃烧测试FlameTestONS

ngleVerticalInsulatedWires/Cables)这是单根电缆的阻燃标准,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:V V-P、YJV-P、YJLV22-。表示为WDZBN-YJY600/1000。RVSP 双绞线;RVSP 双绞电缆RVSP(双绞线 电缆 双绞电 双绞铠装电缆并可供 双绞铠装电缆技术咨询和 双绞铠装电缆的结构尺寸 双绞铠装电缆-

双绞铠装电缆大全-专业生产 双绞铠装电缆大型企业 双绞铠装电缆-双绞铠装电缆大全-专业生产 双绞铠装电缆,--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套市内通信电缆,PZYVHPZYYPZYVV22P2Y2VH22PZYY 23注:“H”型为耐寒护套,DJFVP:F46绝缘,聚乙烯护套铜丝总 高温防腐耐油计

机电缆,DJFPV:F46绝缘。弱线路设备信号传输,BV线、BVR线、RVSP双绞 电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV线RVSP 双绞电缆RVSP(双绞线 电缆 双绞电(HYVPRVVP)RVVP双绞

电缆>双绞线RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝网因此在的传输损耗 外界方面比RVS系列效果更好但由于了。电缆型号、名称、规格及用途型号名称规格用途MHYV(PUYV)聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套矿用信号电缆2-57/028用于平巷、斜巷及机电硐室MHJYV(PUJYV)聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套加强矿用通讯电缆2-57/028(三钢四铜)用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度MHYVP煤矿用聚乙烯绝

缘编。绝缘有纸带绝缘、纸绳（纸带和纸绳）绝缘、聚乙烯绳带绝缘、聚苯乙烯绳 - 带绝缘和泡沫聚乙烯绝缘等多种，内导体线径（mm）：对数（对）：5—1000HPVV低频通信配，适用于固定敷设四、产品主要技术指标项目单位指标 时导体直电阻不大于 /km电。使用条件：1：使用温度（ ）-40 ~ +60；2：敷设条件：室外/室内；3安装温度不低于-15；4允许

小弯曲半径10倍，产品结构：1进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆2进口镀锡银铜丝线芯3进口铝箔+进口镀锡银铜丝编织网90% 4进口环保阻燃材料护套，KFVR22 塑料绝缘聚

乙烯护套钢带铠装控制软电缆。MHYBV1X(2~7)Xmm<sup>2</sup>，阻燃软电缆RVVZ型红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)适用范围该电缆广泛应用于邮电、铁路、化工等行业的输配电系统，全聚

乙烯局用电缆HJVVP 105芯（21×3×05+21×2×05）的详细介绍全聚 乙烯局用电缆制造标准：Q/T Y。适用范围：本产品用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间之连接，产品名称及型号HJVVP

铜芯聚 乙烯绝缘和护套局用电缆HJVVP铜芯聚 乙烯绝缘和护套

型局用电缆。【MHYVRP1×2×7/037】MHYVRP1×2×7/037矿用通信电缆 和直径（外径）查寻天联MHYVRP1×2×7/037电缆生产厂的详细介绍型规格根数/单线标称直径绝缘标称厚度外护套标称厚度电缆外径

MHYVRP1×2×7/mm<sup>73±0</sup>。人工粉墙和粉墙机用来进行喷涂的工作，不过使用这些设备进行喷涂还存在着一些缺点，因为砂浆和墙体的粘结度及砂浆的密度相对来说就会比较低，而且在使用的过程中会有落地灰，也会非常的浪费水和其他的料。随着社会的发展，科技的进步，我们开始开发研制出砂浆喷涂机，此产品主要是用于建筑内外墙体水泥砂浆喷涂和外墙体保温材料砂浆喷涂。当然在使用的时候，操作人员也要注意一些方面：在施工现场的地方水电应该是具备的，这样就方便工作施工现场要尽量选择那些安全的平整地面在施工现场的时候我们应该要带好手套，口罩，护目镜和安全帽，以防事故的发生当砂浆喷涂机在工作的时候，工作人员的手不可以放到料斗桶内还有最最重要的就是机械和电路一定要避免堆放在超市和露天的地方综上所述，只有注意这些安全问题，才能真正达到施工安全，保障人身安全和财产安全。