

# 大亚湾空压机维修-西区空压机保养-响水河品牌空压机维保服务

产品名称	大亚湾空压机维修-西区空压机保养-响水河品牌空压机维保服务
公司名称	惠州市华昇达机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	各品牌空压机:22KW 30A:30HP 排气量:3.6立方
公司地址	惠东县白花镇新村居民小组新平大道3377号（注册地址）
联系电话	0752-8288937 13927322781

## 产品详情

大家都知道，螺杆空压机是容积式气体压缩机，它通过减少工作容积来提高气体压力，而螺杆空压机也因它的高效率在各行业中得到重视，有越来越多的人开始关注螺杆空压机的日常保养和维修，所以保养和维修应该注意以下几点：

### 一、清洗过滤器：

过滤器芯子在清洗时，应清洗干净后再吹干，然后将它放到相同的油箱中进行浸泡；工作环境恶劣的话，就应该缩短清洗的周期。如果空气污染指示器到红线时，则说明空气过滤器的污染已经相当严重，必须及时处理，而且还要及时清洗油过滤器，把沉积在底部的脏物清除干净。

### 二、检查阀门：

1.定期检查空压机安全阀、温度控制阀、压力控制器以及压力调节阀等工作是否正常，如有异常，必须得立即重视；

2.检查空压机油泵工作是否正常，检查密封圈，如发现损坏的情况，应及时更换。

### 三、耗油量异常增多：

如果机器的耗油量明显增多时，应立即检查或更换芯子。当然，也是要在对主机进行大修时，进行技术的径向轴承和止推轴承更换工作，保证空压机稳定运行。

### 空压机保养

1 每隔100h或钻机工作在一星期之内：必须清洗油过滤器一级滤网和油箱上的粗滤网，清洗时将滤芯拆下用钢丝刷刷去网上脏物，因空压机在多粉尘的环境下工作，空气过滤器和油过滤器经常清洗至关重要，忽视这一点将会引起一系列故障；

2 每隔300h：清洗过滤器芯子，清洗后吹干，再浸泡油箱同样的油，若粉尘很严重，根据实际情况确定清洗周期。当能看到减荷阀上空气污染指示器的红线时，则说明空气过滤器污染严重，应清洗空气过滤器。清洗或检查减荷阀，压力阀和自动放空阀等零部件。彻底清洗油过滤器，将沉积在油过滤器底部的脏物清洗干净。

3 每隔1000h：必须更换油过滤纸质滤芯。检查安全阀、温度控制阀、压力调节器、压力调节阀工作是否正常；

4 每隔3000h：检查油泵，检查或更换密封圈。根基油的乳化程度，杂质的多少，粘度的变化酌情更换新油。油器分离器滤芯部件，一般可以使用2000~4000h。在这段时间内可不进行特别维护。如发现压缩机油消耗量显著增加时应进行检查或更换芯子，拧开排气座上两个M24×1.5螺栓，检查排气阀间隙，酌情进行调整。在灰尘较大的环境下使用，灰尘容易聚集到油冷却器上，冷却效果恶化，应根据具体情况进行清洗，一般要求4个月清洗一次，以保证散热效果；

5 每隔10000h对主机进行大修，必要时更换径向轴承和止推轴承。

公司专注品牌空压机、空压机维修保养、空压机年度维保、空压机节能改造、空压机大修、空压机站系统节能改造等服务。