

江苏优质Z941H电动闸阀

产品名称	江苏优质Z941H电动闸阀
公司名称	江苏诚一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市灌南县经济开发区
联系电话	86-051883887898 13851230690

产品详情

z941h电动闸阀

主要用途 高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力pn1.6~16.0mpa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。应用规范

设计与制造	gb/t12234
连接端尺寸	结构长度
法兰尺寸	jb79
检验与试验	jb/t9092
材料	碳钢
不锈钢	gb/t12230
标志	gb/t12220
供货	jb/t7928

结构与特点 1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。

2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。

- 5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手动，启闭轻松自如。
- 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

主要用途 高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力pn1.6 ~ 16.0mpa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。应用规范

设计与制造	gb/t12234
连接端尺寸	结构长度
法兰尺寸	jb79
检验与试验	jb/t9092
材料	碳钢
不锈钢	gb/t12230
标志	gb/t12220
供货	jb/t7928

- 结构与特点
- 1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。
 - 2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。
 - 3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
 - 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
 - 5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手动，启闭轻松自如。
 - 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

以上信息由江苏诚一阀门有限公司提供，更多详情等登陆我公司网站<http://www.cncyv.com> /或进入本产品详细页<http://www.cncyv.com/289.html>