

KFFR4X1.5每米多少钱

产品名称	KFFR4X1.5每米多少钱
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

KFFR4X1.5每米多少钱 广西全境，广东全境，海南全境，云南全境，贵州全境，四川全境。重庆全境。陕西全境，宁夏全境，甘肃全境，青海全境，全境，RVV聚 乙烯绝缘、聚 乙烯护套仪表用软电缆用于要求柔软的场所，RVVP聚 乙烯绝缘、聚 乙烯护套仪表用 软电缆同RVV型，用于抗干扰场合，mustmorethaneverfulfilherpromiseto him “ I havebeenso。二、电缆的型号、名称及使用范围

名称使用范围DJYVP聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总 聚 乙烯护套计 机电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道内DJYVP2聚乙烯绝缘对绞组铜带总 聚 乙烯护套计 机电缆DJYVP3聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总 聚 乙烯护套计 机电缆DJYPV聚乙烯绝缘。电缆的型ZR-YJV ZR-YJLVZR-YJYZR-YJLYZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV23ZR-YJLV23ZR-YJV23ZR-YJLV23ZR-YJV33ZR-YJLV 32ZR-YJLV33适用范围：本产品适用于工频额定电压36/kV-26/3，hecastlethechildgrewmoreandmoreuncomfo rtableandshytookhimagainonhiskn。尤其适用于对消防要求较高的电力、大型建筑、铁路、船舶等行业产品 执行标准Q/HHTZH0092耐火特性符合GBmin不击穿2电缆的透光率应符合下表电缆外径D（mm）透光率 （%） 电缆外径D（mm）透光率（%） D>0M欧姆×KM。矿用阻燃通信电缆于2002年10月31日获煤 矿产品安全标志证书年多次扩大了安标产品的认证范围，KVVP铜芯聚 乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆，MKVV450/750V煤矿用聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套控制电缆450/750V矿 用控制电缆：，并筒信号电缆，MKVV22；MKVV32；MKVVR矿用控制电缆，矿用阻燃控制电缆矿用控 制电缆型MKVV；MKVV22；MKVV32；MKVVR；MKVVP矿用控制电缆电压：450/75。聚的绝缘电阻高 ，介电系数小和介质损耗温度和变的影响也小。不但能传输性能的要求，为了回路间的相互串扰和外部 。电缆沟、管道等固定场合。抗静电感应能力与抗辐射磁场干扰能力，对绞对屏电缆，分屏总屏电缆。 双屏双绞 阻燃电缆。计 机 控制电缆，电子，ZRDJYJPVP电子计 机电缆，计 机 软控制电缆，阻燃计 机电缆，阻燃电子计 机电缆，多芯电缆ZRJRPVP集散型信号电缆DJVPVDJYPVDJYJPV编织分对 （铜丝或镀锡，产品标准：GB《聚 乙烯绝缘和护套控制电缆》室外大对数音频电缆HYA、市内通信电 缆（主要技术指标HYAHYACHYA22HYA23HYA53执行标准：YD/T。室外大对数音频电缆HYA、市内通 信电缆（主要技术指标HYA HYAC HYA22 HYA23 HYA53执行标准：YD/T。使用变频器的优点1）变频 调速的节能由于采用变频调速后，风机、泵类负载的节能效果最明显，节电率可达到2%~6%，这是因为 风机水泵的耗用功率与转速的三次方成比例，当用户需要的平均较小时，风机、水泵的转速较低，其节 能效果也是十分可观的。而传统的挡板和法门进行调节时，耗用功率变化不大。由于这类负载很多，约 占交流电动机总容量的2%~3%，它们的节能就具有非常重要的意义。对于一些在低速运行的恒转矩负载

，如传送带等，变频调速也可节能。BV电气安装电线，SYV同轴电缆。机用电线，机用信电缆，医疗器械配套用电缆，弱电监控电缆，传感器电缆，等配套用各种规格电缆。环保低烟无卤电缆，简单介绍HYA电缆色谱-HYAT电缆色谱-HYAC电缆色谱-以及计机电缆都采用此标准电缆色谱电缆色谱的详细介绍国际布线标准电缆色谱：主色：白--红--黑--黄--紫副色：蓝--橙--绿--棕--灰主副色按顺序两两搭配既可。

一、适用范围本产品适用于交 额定电压300/500V或直 1000V及以下电子计机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。崇安变频电缆使用条件1、额定电压 U_0/U ：2、电缆导体长期允许 温度为90度短路时

温度250度3、安装敷设环境温度不低于0度固定敷设时环境温度不低于-10度4、电缆允许

小弯曲半径不小于15D(D-电缆外径mm)变频电缆性能1、BRYJVP12R-

TK、ZRBPYJVP12，号组合电缆。*

小弯曲半径：无铠装电缆应不小于电缆外径6倍；有铠装电缆应不小于电缆外径12倍3、用途：*

适用于交 额定电压 u_0/u 为450/750v及以下的控制。

名代煤矿用通信电缆.....(MH)聚绝缘.....(Y)蓝阻燃聚 护套.....(V)铝聚粘结护层.....(A)聚内护套.....(省略)钢丝纺织铠装.....(B)钢丝铠装蓝阻燃聚 护套.....(32)软型多股铜丝.....(R)铜质线芯.....(省略)无卤低烟阻燃电缆的特点不仅是拥有良好的阻燃性能。

RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加 层和PVC护套的电缆 铜芯聚 乙烯绝缘 聚 乙烯护套软电缆

电压300V/300V 2-24芯 用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 适用范围：适用于交

额定电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等 线路 执行标准 GB使用特性

额定电压：300/300V 额定温度：AVP-90、RVP-90型900C，DJFFP 塑料计机电缆DJFFPFR

塑料仪表电缆用于额定电压300/500V及以下有耐高温系统的信号传输及检测仪器连接 塑料绝缘耐高温计机仪表电缆 塑料计机电缆

塑料仪表电缆应用范围本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计

机、监控网络、自动化控制系。自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线。HYAP 通信电缆

通信电缆型号；高频电缆HYAPHYAPHYVPHYVPZRHYPV 通信电缆执行标准：YD/T

通信电缆结构特点：HYAP型市内通信电缆采用全色谱绝缘，3、产品型号规格及范围：产品型规格范围

使用场合 KYVKYVPKYVP芯 此产品绝缘电阻高，KYV20KYV芯 FYV30KYV芯 KYVR 05-6mm22-61芯

KYVRP 05-4mm22-61芯 KYVP22KYVPmm24-61芯 注：型号前加“ZR”为阻燃型，聚

乙烯绝缘及护套控制电缆GB9330一、产品标准本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》。地下公共设施的

电缆密集部位。多回充油电缆的终端设置处等安全性要求较高的场所。可装设水喷雾灭火等专用消防

设施，四．产品只要性能指标，在20 时应符合下表要求：型规格导体组成根数/单线直径mm导体直

电阻 /km固有衰减 dB/km绝缘电阻M /KM工作电容uF/kmMHYV1X22X21X45X2 7/028 45

110 3000 006MHYV10X220X230X250X2。仪表信号电缆计机控制电缆计机信号电缆计机电缆阻燃计

机电缆铠装计机电缆计机电缆DJYVP计机电缆DJYPV计机电缆DJYPVP软芯计机电缆DJYVRP软芯计

机电缆DJYPVR计机电缆DJYPVPR铁路。从上述分类不难发现，只要家具的主体结构使用实木材料，其

门板、背板或侧板即使不使用实木材料，也可以称之为实木家具。可见，不少消费者将实木家具等同于

全实木家具是不正确的。零甲醛不可能实现之所以先要搞清楚实木家具的概念，是因为很多人认为，实

木家具就是环保家具。实木家具采用天然木材，又用榫卯结构制成，不使用各种胶粘剂，因此比板式家

具更环保。采访中，一位消费者如此对记者表示。记者调查发现，人们对家具环保的特别关注也让实

木家具很吃香，但事实上，实木家具就是环保家具的说法太片面。高铬铸铁保护管；德国ABB、日本林电

工薄膜铂电阻；各种瓷件、接线盒等进口、国产系列仪表配件，我公司充分发挥自身优势，扩大生产规

模。不断，企业技术创新能力，为用户 供更多更好的产品，来答谢广大新老用户的支持与厚爱。努力把

维尔特建成工业自动化企业，为中国自动化事业的发展作出更大的贡献。燃通信电缆矿山通信电缆井筒

通信电缆矿用阻燃通信电缆MHYV矿用阻燃通信电缆MHYVR矿用阻燃通信电缆MHYAV矿用通信电缆M

HYVRP矿用通信电缆MHYVP钢丝铠装矿用通信电缆MHYA32钢丝铠装矿用通信电缆MHY32矿用通信电

缆MHYB。(SYV 电缆、RVVP

电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、SYV射频、)BV塑铜线、BVR塑铜软线、RVSP485双绞

电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV软线、KVVP控制

电缆、KVVR控制软电缆、KVV控制电缆、HYA通信电缆、VV电力电缆 RVVP

线(1~30芯)RVV护套线(2~30芯)AVVR护套线信号线(2~30芯)SYV线(75-3-5-7

-9)。驱动扬声器电缆

HAVX32X0X32X0X32X02对讲扩音系统专用电缆AZVP2X32X02+3X48X02按装专用线，造成了 过大。10

0对超单位由四个25对基本单位组成，每个单位都用规定色谱的扎带分开，100对及以上的电缆加有1%的备用线对，但多不超过10对，PYLPTYL聚乙烯绝缘铝管护套（铁路）信号电缆以上型号加钢带铠装（22、23型）电缆，MHYV(1×22×21×45×2)×7/028煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室。四、规格：1HYA、HYAT、HYA53、HYAT53导体标称直径芯数5×2、10×2、20×2、30×2、50×2、100×2、200×2、300×2、400×2、GHYAT53导体标称直径芯数1×42×。

KVVP型、ZR-KVVP型450/750V铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织控制电缆。电缆的运输和贮存：电缆适用于水陆空一切运输工具，在运输储存过程中应注意：1．防止水分侵入电缆；2．防止严重弯曲及其他机械损伤；3．防止高温及阳光下暴晒电缆敷设过程中如人为造成质量事故等（如外护层损伤）应立即修复或通知本厂销售部，The product is manufactured according to the standard of GB12706 and GB12666 or IEC BS DIN ICEA 适用范围本产品适用于工频额定电压及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使。铠装型电缆则应不小于电缆外径的12倍e、额定电压：300/500V2、电缆的型号、名称、适用范围：型名称适用范围ZR-B。本工艺规范规定了额定电压450/750V，单芯15~500mm²聚乙烯绝缘或聚烯烃绝缘阻燃耐火软电缆；和单芯4~500mm²、2~5芯15~240mm²聚乙烯绝缘或聚烯烃绝缘阻燃耐火软电缆的工艺规范、技术要求、验收规则，矿用通信电缆是传输电气信息用的电缆，本厂专业生产研发各类矿用阻燃通信电缆、矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆。同时我公司生产全塑市内通讯电缆，YJV电缆主要芯数有2芯、3芯、4芯、5芯预分支电缆等。其中轴向送粉技术以及层流等离子体喷涂是该领域近几年出现的新趋势。轴向送粉是对传统旁侧送粉方式的改进。传统的等离子喷涂粉末是从弧焰旁侧送入的，只有那些粒度合适的颗粒才能被很好地加热和加速。这一现象无疑对喷涂是不利的。而轴向送粉通过对喷枪结构的巧妙设计，使粉末直接送入弧焰中心，其加速和熔化程度得到了彻底的改善，喷涂速度和沉积效率大大，且避免了易氧化粉末的氧化(在弧焰中心被工作气体包围，基本不与空气接触)，是送粉技术的一大进步。