

Z641气动带手动闸阀

产品名称	Z641气动带手动闸阀
公司名称	江苏诚一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市灌南县经济开发区
联系电话	86-051883887898 13851230690

产品详情

Z641气动带手动闸阀是具有

气动执行机构和手动及其保护机构的低支架闸阀。气动闸阀

由于采用双层气缸结构，与单气缸式气动闸阀相比，提升力增大了一倍。阀门具备缓冲机构，能有效地减速轻了关闭阀门时，活塞下行冲击而造成的阀板车密封面和阀体密封面的磨损，也能避免闸板卡死的现象。

v\:* {behavior:url(#default#vml);} o\:* {behavior:url(#default#vml);} w\:* {behavior:url(#default#vml);} .shape {behavior:url(#default#vml);}

v\:* {behavior:url(#default#vml);} o\:* {behavior:url(#default#vml);} w\:* {behavior:url(#default#vml);} .shape {behavior:url(#default#vml);}

执行标准：

设计依据	gb标准	ansi标准	
设计标准	gb/12237	ansib16.34	
结构 长度	法兰 连接	gb/12221	ansib16.10
连接法兰尺寸	gb/9113、ib/t79	ansib16.5	
试验和检验	ib/t9002	api598	

主要零件材质：

序号	零件名称	材质		
		c	p	r
1	阀体	wcb	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
2	螺帽	35	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
3	螺栓	35	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
4	闸板	wcb	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
5	阀杆	1cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
6	垫片	柔性石墨+不锈钢	柔性石墨+不锈钢	柔性石墨+不锈钢
7	阀盖	wcb	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
8	螺帽	35	1cr18ni9t	1cr18ni12mo2ti
9	吊环螺栓	35	1cr18ni9t	1cr18ni12mo2ti
10	螺帽	35	1cr18ni9t	1cr18ni12mo2ti
11	螺栓	35	1cr18ni9t	1cr18ni12mo2ti
12	填料	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨
13	填料压套	wcb	1cr18ni9t	1cr18ni12mo2ti
14	填料压板	wcb	1cr18ni9t	1cr18ni12mo2ti
15	螺帽	35	1cr18ni9t	1cr18ni12mo2ti

主要连接尺寸：

公称通径	外形尺寸					连接尺寸				
	l	h	h1	h2	¢ d0	d	d1	d2	c	f
50	250	790	420	840	180	165	125	99	20	3
80	280	910	460	990	200	200	160	132	20	3
100	300	1050	560	1150	250	220	180	156	22	3
150	350	1240	660	1390	320	285	240	211	24	3
200	400	1520	810	1720	400	340	295	266	24	3
250	450	1700	930	1950	400	405	355	319	26	3
300	500	1930	1090	2230	450	460	410	370	28	4
350	550	2160	1230	2510	450	520	470	429	30	4
400	600	2330	1360	2730	500	580	525	480	32	4
450	650	2540	1510	2990	500	640	585	548	34	4
500	700	2750	1660	3250	550	715	650	609	36	4
600	800	3080	1910	3680	550	840	770	720	38	5
700	900	3570	2200	4270	600	910	840	794	40	5
800	1000					1025	950	901	42	5

以上信息由江苏诚一阀门有限公司提供，更多详情等登陆我公司网站<http://www.cncyv.com>
/或进入本产品详细页<http://www.cncyv.com/268.html>