

广州汉信工业级V.35光猫

产品名称	广州汉信工业级V.35光猫
公司名称	广州汉信通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州市科学城光谱西路3号中国普天研发楼810
联系电话	86 020 82189713 18998810880

产品详情

产品介绍 hs-opt123 v.35光猫是一款针对特殊用户环境而研发的高性能产品，可利用一对光纤进行单v.35接口点对点的光传输终端设备，适用于基于n*64k（n=1-32）v.35接口的数据网，v.35接口速率都可通过拨码开关任意调节，总带宽为2mbit/s，还为用户提供了1路v.35数据通道。hs-opt123 v.35光猫可作为本地网的中继传输设备。该设备体积小，重量轻，外型结构紧凑，安装维护方便；传输质量好，运行可靠。在特殊的环境中有着低成本高效率的特殊应用。

组网方案 主要特点 采用大规模芯片，电路简单，功耗低，可靠性高；提供1路v.35接口，可透传2m数据,同时使用时隙任选；提供一路rs232数据接口；提供1路管理口,可实现集中监控与远端网管,支持系统升级；具有完整的告警及状态指示；适应多种电源环境-48vdc或220vac；
技术指标

型号 hs-opt123

光纤 单模光纤、多模光纤可选；

类型

光纤波长 1310nm
、1550nm、850nm等可选；

光纤接口 sc、fc或st可选；

光路码型 1b1h；

光模块 单纤模块、双纤模块可选；

输出光功率 -8dbm ~ -15dbm；

接收灵敏度 -36dbm；

传输距离 普通50km（最大可达120km）

v.35 工作方式：dce、dte可选；
接口类型：db25；接口码速：
n × 64k(n=1 ~ 32)；

电源 电压:ac180v ~ ac240v；dc-36v
~ -72v；功耗:< 5w；

工作环境 工作温度：-10 ~ 50 ；
贮存温度：-40 ~ +70 ；
相对湿度：5%-95%无冷凝；
大气压力：86 ~ 106kpa；

外形 200 × 140 × 35mm；

尺寸
重量

0.5kg ;