

smt电路板加工 巨源盛 抚顺电路板加工

产品名称	smt电路板加工 巨源盛 抚顺电路板加工
公司名称	沈阳巨源盛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈胡路125-1号3门
联系电话	15524058095 15524058095

产品详情

使用。

确保焊膏在有效期内，先使用生产早的焊膏，将其从冰箱内取出，在焊膏容器表面记录取出时间，放置在常温22~28 条件下4h，确认焊膏容器表面无结露现象，打开容器内外两层盖子，记录开封日期、时间后开始搅拌。

搅拌分两种，一种为使用刀手工搅拌，另一种为使用搅拌机搅拌。

若使用手工搅拌，用不锈钢或塑料刀插入焊膏中，搅拌直径大约在10~20mm，搅拌1min以后，将刀提起，若刀上的焊膏全部向下滑落，则搅拌结果合格，搅拌结束。

SMT引线元件焊接的方法：开始焊接所有的引脚时，应在烙铁尖上加上焊锡，smt电路板加工组装，将所有的引脚涂上助焊剂使引脚保持湿润。用烙铁尖接触芯片每个引脚的末端，直到看见焊锡流入引脚。在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行，防止因焊锡过量发生搭接。在焊完所有的引脚后，抚顺电路板加工，用助焊剂浸湿所有引脚以便清洗焊锡。在需要的地方吸掉多余的焊锡，以消除任何短路和搭接。

在smt贴片加工厂里，锡膏是一种比较敏感性的焊接材料、污染、氧化、吸潮都会使其产生不同程度变质，但是smt贴片加工中又是经常使用的，因此我们的电子在焊膏的保存与使用条件有严格的控制要求。

保存。焊膏应放入冰箱内冷藏保存，并且在盖子上记录放入时间，超过有效期的禁使用:冰箱内的温度要保持在5~10 ，日常要确认冰箱内温度，并记录实际温度。

smt电路板加工价格-巨源盛(在线咨询)-抚顺电路板加工由沈阳巨源盛电子科技有限公司提供。“ SMT贴片生产线,回流焊机 ”选择沈阳巨源盛电子科技有限公司，公司位于：辽宁省沈阳市于洪区沈胡路125-1号3门，多年来，巨源盛坚持为客户提供好的服务，联系人：徐鸿宇。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巨源盛期待成为您的长期合作伙伴！