

电子用碳纤维耐磨盘根，116锭编织碳素盘根，芳纶纤维盘根

产品名称	电子用碳纤维耐磨盘根，116锭编织碳素盘根，芳纶纤维盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:碳素纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

碳素盘根用于石油、冶金、化工、化肥、发电、制药、仪表等工业设备的法兰、阀门、泵、反应釜的密封。

碳素纤维盘根的日常检查碳素纤维盘根具有优良的热传导性、性、化学稳定性，而且机械强度高、启动扭矩小，故此不会对泵轴造成损伤，使用寿命长，是各种动、静密封的理想材料，下面嘉辰为大家介绍下芳纶碳素盘根的日常检查注意事项。

- 1、检查碳素纤维盘根各部分的温度是否超过允许值，如有超过请减少或者停止使用，待恢复正常在使用，或者更换比较耐温的部件。
- 2、侧听碳素纤维盘根运转声音是否正常，轴承有无噪音，密封圈是否开裂。

碳纤维盘根：又称预氧丝盘根是由腈纶纤维预氧化后编织而成的盘根，表面采用聚四氟乙烯乳液和润滑处理而成。碳纤维盘根具有优良的热传导性，及化学稳定性，而且在非石棉制品中相对便宜。是理想的石棉替代品。

设备：阀、泵、法兰、搅拌器、拌合器、船尾浆轴等的密封。

行业：石油、冶金、化工、化肥、发电、仪表等工业设备。

介质：应用领域相当之广。比如：弱酸、碱、盐、有机溶剂、海水、工厂废水、矿油等介质。

产品规格：3*3mm--50*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

碳纤维盘根的主要技术参数：压力 2-20MPa 温度 250 ° C 线速度 2-16m/s PH值 2-12