

齐齐哈尔钢塑复合土工格栅找晟坤工程齐齐哈尔整体格栅

产品名称	齐齐哈尔钢塑复合土工格栅找晟坤工程齐齐哈尔整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

齐齐哈尔钢塑复合土工格栅找晟坤工程齐齐哈尔整体格栅##2、固定好格栅端部后，用铺设机或人工方法将格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长进行人工调直一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前。一般安全阀定压为操作压力的1.5~1.1倍。下面由上海五岳安全阀技术人员为大家讲解下安全阀与爆破片组合安装设置及应用工况。爆破片和安全阀可串联，爆破片串联在安全阀入口侧或出口侧时，爆破片起辅助的安全作用。爆破片与安全阀并联时，爆破片的爆破压力比安全阀定压稍微高些。安装爆破片是为了防止安全阀失效，并延长爆破片本身的寿命。爆破片串联在安全阀的入口侧，必须在爆破片和安全阀之间设置压力表和放气阀。通过爆破片密封压力系统，将安全阀与介质隔开，避免安全阀受介质的腐蚀，这样既可以防止安全阀泄漏，又可保证安全阀的正常操作。钢塑土工格栅是一种新型的高强度土工合成材料，具有较高的抗拉强度和延伸率，可以广泛应用于土工工程中。按照制造工艺的不同，钢塑土工格栅主要分为两种类型：焊接式和挤出式。焊接式钢塑土工格栅是将热轧钢板经过表面处理后，采用激光焊接技术将钢带焊接成一体的格栅；挤出式钢塑土工格栅是将聚酯树脂或聚氯等高分子材料经高温熔融后，通过模具挤出成型的格栅。可用于公路、铁路、路堤、桥台、施工便道、码头、护岸、防洪堤、水坝、滩涂治理、货场、渣场、机场、运动场、环保建筑、软土地基加固、挡墙、护坡和路面抗劣等土木工程。