

广州汉信四电口光猫

产品名称	广州汉信四电口光猫
公司名称	广州汉信通信设备有限公司
价格	1.00/对
规格参数	
公司地址	广州市科学城光谱西路3号中国普天研发楼810
联系电话	86 020 82189713 18998810880

产品详情

产品简介： hs-opt122-4eth光猫把1~4路以太网信号直接调制到单模或多模光纤上，设备提供1~4路以太网接口，具备以太网交换机的功能、vlan隔离功能等。每路以太网通道可以连接到以太网交换机、路由器、网桥或直接与电脑的网卡相连接。联网后可组成不同网段。该设备是一种高性能、自适应式远程以太网光纤传输设备。它体积小、成本低，很适宜对成本敏感的桥接应用，或作为比特流基础结构上的局域网延伸器或分段器。可自动不间断地学习与其相连的局域网上的mac地址，并将目的地址作为另一局域网的帧转发。对tcp/ip协议透明，为网络中不同接口设备之间的通信提供安全、无缝的连接。广泛应用于广域网和局域网之间的联网、监控等场合。

产品特点：

基于自主知识产权的集成电路；提供2种环回功能：e1本端自环（ana），以太网自环（dig）；有伪随机码测试功能（patt），便于线路开通，可以当一个的2m误码仪来用；4路以太网总速率为2048kbps；4个以太网接口具有交换功能，相当于一台以太网交换机；4路以太网接口可实现vlan划分功能（“逻辑隔离”功能），实现每路以太网数据安全的、独立的传输；可以实现本端设备命令对

端设备自动速率跟随；提供多种时钟方式：e1主时钟，e1线路时钟；每路以太网接口10/100m，全/半双工完全自适应，支持vlan协议；每路以太网口支持auto-mdix（交叉线和直连线自适应）；以太网端口有监控及自动复位功能。支持snmp网管功能。

技术参数：

光纤接口 波

长： 单模1310nm/1550nm；多模850nm/1310nm

光纤芯数：

收发双芯/收发单芯(可选)

发送功率：

-9dbm/-5dbm

传输长度：

多模2公里，单模0~120公里(可选)

接收灵敏度：

优于-36dbm (ber<e-11)

光路编码： 加扰nrz码

连接器：

sc/fc/st(可选)

以太网接口特性 速

率：

10/100m自适应协

议： 支持ieee

802.3，ieee 802.1q(vlan)

物理接口： rj45座，

支持auto-mdix

工作模式：

全双工/半双工自适应

mac地址表：

可以学习4096个mac地址